

ДОГОВОР № 2500-Д- 66 / 18 .09.2018 г.
за възлагане на обществена поръчка
за доставка и монтаж на медицинско оборудване и обзавеждане

Днес, 09/09/2018 г., в гр. София между:

“Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София 1431 ул."Здраве" № 2, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 000662769, Ид. № по ЗДДС BG000662769, представлявано от **доц. д-р Иван Костов д.м.н.**, в качеството му на **Изпълнителен директор**, наричано по-долу за краткост **КУПУВАЧ**, и

“ВАЛДИ 2000” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Баня 1320 ул. “Христо Смирненски” № 50, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 130502230, представлявано от Валентина Димитрова в качеството ѝ на управител, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**

на основание чл. 112 и чл.114 от Закона за обществени поръчки във връзка с чл.318 и следващите от ТЗ и чл.183 и следващите от ЗЗД, в съответствие с решение № РД-10-37 от 14.08.2018 г. на Изпълнителния директор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на медицинско оборудване и обзавеждане за Първа гинекологична клиника на “СБАЛАГ - Майчин Дом” ЕАД” се сключи настоящият договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да достави и монтира медицинско оборудване и обзавеждане, наричано в договора „**оборудване**“ за Първа гинекологична клиника на “СБАЛАГ - Майчин Дом” ЕАД по видове, количества и технически характеристики, подробно описани в предложението на **Изпълнителя**, неразделна част от настоящия договор.

(2) Доставеното оборудване, предмет на настоящия договор е ново, в пълна изправност и придружено със съответната документация на български език.

(3) **Изпълнителят** е длъжен да изпълни възложените дейности по предмета на договора съответствие с изискванията на техническата спецификация, техническото и ценовото си предложение, които са неразделна част от настоящия договор и в сроковете по настоящия договор.

Чл.2. Рискът от погиването или повреждането на оборудването преминава върху **Възложителя** от момента на подписването на приемателно-предавателния протокол, а собствеността преминава от **Изпълнителя** във **Възложителя** от момента на пълното заплащане на цената.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Общата стойност на договора е в размер на **66 079,43 (шестдесет и шест хиляди и седемдесет и девет и 0.43) лева без ДДС** и съответно **79 295,32 (седемдесет и девет хиляди двеста деветдесет и пет и 0.32) лева с ДДС**, съгласно ценовото предложение на **Изпълнителя**, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на договора.

(2) Плащането на цената по чл.3, ал.1 се извършва от **Възложителя** в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от датата на извършване на съответната доставка с монтаж и представяне на фактура с приемателно-предавателен протокол за извършена доставка и монтаж.

(3) Плащането се извършва в български лева по посочена от **Изпълнителя** банкова сметка.

(4) При промяна на банковата сметка, посочена от **Изпълнителя**, преди извършване на дължимото плащане, същият уведомява **Възложителя** писмено в 3-дневен срок от настъпване

на промяната. В случай, че не уведоми **Възложителя** в този срок, плащането по посочената в договора сметка се счита за валидно извършено.

(5) При забава в плащането на уговореното възнаграждение, **Възложителят** дължи обезщетение в размер на законната лихва върху стойността на забавеното плащане.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните и обхваща периода до изтичане на срока за гаранционно обслужване на доставеното и монтирано оборудване, считано от датата на окончателния приемо-предавателен протокол за приключване на договора.

Чл. 5. (1) Изпълнението на дейностите, предмет на договора е отложено на основание **чл. 114 от Закона за обществените поръчки.**

(2) Дейностите по предмета на договора доставка следва да бъдат извършени в срок 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата, на която **Изпълнителят** е уведомен от **Възложителя** за осигурено финансиране за изпълнението на поръчката, в случай, че същото е получено до изтичане на 3 (три) месеца от датата на подписване на настоящия договор.

(3) **Изпълнителят** се задължава да съгласува предварително с представител на **Възложителя** датата на доставките.

(4) Гаранционният срок на оборудването е 12 (дванадесет) месеца, съгласно предложението на **Изпълнителя**, считано от датата на подписване на обобщен приемотен – предавателния протокол.

Чл. 6. Мястото на изпълнение на поръчката е сграда на болницата на адрес: гр. София, ул. „Здраве“ № 2, шести етаж на територията на Първа гинекологична клиника по общогинекологична, тазова и ендоскопска хирургия.

IV. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ДОГОВОРА

Чл. 7. (1) **Изпълнителят** се задължава да извърши доставка и монтаж на оборудването в съответните помещения на клиниката.

(2) **Възложителят** се задължава да осигури свои представители за приемане на изпълнените дейности.

(3) За цялостното изпълнение на доставките и монтажа на оборудването представители на страните подписват обобщен приемо-предавателен протокол.

(4) След изтичане на срока по гаранционно обслужване, страните подписват окончателен протокол за приключване на договора.

(5) Подписването на протоколите по предходните алинеи са основания за освобождаване на съответните гаранции.

(6) При констатирани от **Възложителя** несъответствия при доставката и монтажа на оборудването, **Изпълнителят** се задължава да отстрани недостатъците за срок от 7 (седем) календарни дни. При неотстраняване на несъответствията **Възложителят** има право да прекрати договора и да задържи гаранцията за изпълнение, както и да предяви претенции за обезщетяване на претърпените вреди вследствие неизпълнението.

(7) **Изпълнителят** не носи отговорност за дефекти на оборудването, които са възникнали в резултат на неправилна експлоатация от страна на персонала на **Възложителя** или причинени от трети лица.

Чл.8. (1) **Изпълнителят** гарантира пълната функционална годност на доставеното оборудване съгласно техническите стандарти за качество и безопасност.

(2) **Изпълнителят** се задължава да отстранява за своя сметка всички повреди, дефекти и/или отклонения на доставеното оборудване, проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок.

(3) Гаранционното обслужване включва техническа помощ на място в рамките на на следващия работен ден, след получаване на устна или писмена заявка от страна на **Възложителя** и отстраняване на повредата в рамките на 48 часа след констатиране на проблема, а ако е необходим по-дълъг срок той трябва да се съгласува с **Възложителя** като се посочват причините за това.

(4) При визитата на сервизен екип на **Изпълнителя** се съставя констативен протокол за извършеното гаранционно обслужване в два еднообразни екземпляра.

(5) Гаранционното обслужване включва всички разходи на **Изпълнителя** за труд, резервни части, консумативи, транспорт на специалистите и всички други разходи за отстраняване на дефектите.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.9. Изпълнителят се задължава:

1. Да извърши качествено дейностите, предмет на този договор, при уговорените в него условия и срокове и стриктно спазване на изискванията на **Възложителя**;

2. Да съобщи на **Възложителя** за претенции на трети лица към оборудването, предмет на този договор, когато има такива;

3. Да достави и монтира оборудването, предмет на настоящия договор;

4. Да предаде на представител на **Възложителя** оборудването съгласно условията на настоящия договор;

6. Да предаде на представител на **Възложителя** техническа документация, указание (ръководство) за експлоатация на оборудването на български език, гаранционни карти.

7. **Изпълнителят** е отговорен за възможни недостатъци или дефекти на доставката и монтажа, установени съобразно настоящия договор. При подобна констатация **Изпълнителят** е длъжен да отстрани за своя сметка всички констатирани пропуски, дефекти и неизправности.

8. **Изпълнителят** носи отговорност пред **Възложителя**, ако при извършването на доставката и монтажа е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

9. Да информира **Възложителя** за възникнали проблеми при изпълнение на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване

10. Да осъществява гаранционното обслужване на оборудването за срока и при условията на настоящия договор.

Чл.10. Изпълнителят има право:

1. Да получи цената на доставеното оборудване в размера, по начина и в сроковете, уговорени в настоящия договор.

2. Да получава пълно съдействие от страна на **Възложителя** за изпълнение на задълженията си произтичащи от този договор.

3. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото му съдействие за изпълнение на договора.

4. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на изпълненото, предмет на настоящия договор съгласно раздел IV от договора.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.11. (1) **Възложителят** има право да получи оборудването, предмет на този договор, при уговорените качество, условия и срокове .

(2) **Възложителят** може да откаже да получи оборудването:

1. ако оборудването или част от него е с недостатъци или не отговаря на договорените изисквания;

2. ако оборудването не съответства на спецификацията на **Възложителя**.

Чл.12. Възложителят е длъжен:

1. Да уведоми писмено **Изпълнителя** за осигурено финансиране за изпълнението на поръчката;
2. Да заплати на **Изпълнителя** цената в сроковете и условията на договора;
3. Да приеме изпълнените дейности при условията, посочени по-горе;
4. Да оказва съдействие на **Изпълнителя** при изпълняване на задълженията му произтичащи от този договор.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 13. Всички щети, понесени от **Възложителя**, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и от некачествено изпълнение и неспазване на сроковете, са за сметка на **Изпълнителя**.

Чл. 14. При забавено изпълнение по вина на **Изпълнителя**, същият дължи на **Възложителя** неустойка в размер на 0,5 % от стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от същата стойност.

Чл. 15. При некачествено изпълнение на поръчката от **Изпълнителя**, констатирано с констативен протокол от представители на **Възложителя**, **Изпълнителят** дължи на **Възложителя** неустойка в размер на 5 % от стойността на некачествено изпълнените дейности.

Чл. 16. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от **Изпълнителя**, същият дължи на **Възложителя** тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.

Чл. 17. (1) **Възложителят** има право да се удовлетвори за всяка дължима по този договор неустойка чрез удържането ѝ от гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено **Изпълнителя** за това.

(2) В случай, че представената гаранция за изпълнение не е достатъчна да покрие размера на начислените неустойки, **Възложителят** предявява искане за доброволно плащане на горницата пред **Изпълнителя** или удържа начислената сума от стойността на дължимо плащане по договора.

(3) Плащането на дължимите неустойки не ограничава правото на **Възложителя** да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА.

Чл. 18. (1) При подписването на настоящия договор **Изпълнителят** представя документ за внесена гаранция обезпечаваща изпълнението на договора в размер на **5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС или 3303.97 лева**. Гаранцията за изпълнение обхваща задълженията на **Изпълнителя** по договора за доставка и гаранционното поддържане на оборудването в рамките на договорения гаранционен срок.

(2) Гаранцията за изпълнение е оформя в два отделни документа:

1. Гаранция за срочно изпълнение в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС, обезпечаваща изпълнението на доставката, със срок на валидност 30 дни след доставка, монтаж и приемане на изпълнението.

2. Гаранция за качествено изпълнение в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС, обезпечаваща гаранционното поддържане, със срок на валидност 30 дни след изтичане на гаранционния срок.

(3) Разходите по откриването и обслужването на гаранцията, с която се обезпечава изпълнението на договора, представена под формата на банкова гаранция/застраховка, са за сметка на **Изпълнителя** и не засягат размера на гаранцията, от който **Възложителят** би се удовлетворил.

(4) **Възложителят** освобождава гаранциите, както следва:

- гаранцията за срочно изпълнение - след извършване на дейностите по доставка и монтаж, удостоверено с подписване на обобщения приемо-предавателен протокол;

- гаранция за качествено изпълнение - след изтичане на срока за гаранционно обслужване.

(5) Гаранция, представена под формата на парична сума, се освобождава чрез превеждане на съответната сума по банкова сметка на **Изпълнителя**, в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на двустранен протокол, удостоверяващ приключването на съответната дейност.

(6) Гаранцията за изпълнение, представена под формата на банкова гаранция или застраховка, се освобождава в срока по предходната алинея и при писмено поискване от страна на **Изпълнителя** чрез предаване на оригинала на документа за учредяването ѝ на **Изпълнителя**.

(7) **Възложителят** не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.19 (1) Настоящият договор се прекратява:

1.С изтичане на срока на договора и изпълнение на всички задължения на страните по него.

2. При настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността.

3. При прекратяване на юридическо лице – страна по договора, без правопримство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1.По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма при условие, че взаимоотношенията между страните са уредени и същите нямат претенции една към друга.

2. При липса на осигурено финансиране за изпълнението на договора, като в този случай **Възложителят** не дължи на **Изпълнителя** неустойки или обезщетения.

3. По искане на някоя от страните, без предизвестие, след изтичане на 3-месечен срок от сключването на договора, ако не е изпратено уведомление по чл. 5, ал. 2 от договора.

4. От **Възложителя** без предизвестие и без да дължи обезщетение на **Изпълнителя** за претърпените вреди от прекратяването на договора – при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП.

5. Едностранно от страна на **Възложителя** при виновно неизпълнение на което и да е от задълженията на **Изпълнителя** по договора с 15 (петнадесет)-дневно писмено предизвестие.

(3) При забава на доставката за срок по-дълъг от 30 (тридесет) дни **Възложителят** има право да прекрати договора едностранно без предизвестие по вина на **Изпълнителя** и да задържи гаранцията за изпълнение.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.20. Настоящият договор не може да бъде изменян или допълван от страните, освен при условията на чл.116 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 21. (1) Всички уведомления между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва:

1. За **Възложителя**:

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Здраве“ № 2

Тел.: 02 9172382 Факс: 02 9520305 e-mail: sbafag.maichindom@abv.bg

Лице за контакт: Александър Николов

2. За **Изпълнителя**:

Адрес за кореспонденция: гр. Баня 1320 ул. "Христо Смирненски" № 50

Тел.: 02 9271929 Факс: 02 9271929 e-mail: office@valdi2000.com

Лице за контакт: Валентина Димитрова

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на получаване на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, органите на управление и представителство на **Изпълнителя**, същият се задължава да уведоми **Възложителя** за промяната в срок до 7 (седем) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Чл. 22. Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по договора (вкл. по договорите за подизпълнение) могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Чл. 23. Този договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Чл. 24. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата страна е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

Чл. 25. В случай, че някоя от клаузите на този договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

Чл. 26. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд по реда на ГПК.

Чл. 27. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и останалите действащи към момента на сключване и изпълнение на договора норми на търговското и гражданското законодателство на Република България.

Чл. 28. Този договор е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Предложение за изпълнение на поръчката

Приложение № 2 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Изпълнителен директор
(доц. д-р Иван Костов)

Главен счетоводител
(Мая Гьошева)

Заличено по чл.2 33ЛД

Изготвил:

(Соня Каратова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Управител

(Валентин)

Заличено по чл.2 33ЛД

обслужващ юрист

в контролър

директор ИД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет
**„Доставка и монтаж на медицинско оборудване и обзавеждане за Първа гинекологична
клиника на "СБАЛИАГ - Майчин дом" ЕАД
от „ВАЛДИ 2000" ООД – 130502230; BG130502230
(наименование на участника БУЛСТАТ/ЕМК)
представявано от Валентина Гаврилова Димитрова
(трите имена и качество)**

Предоставяме настоящото ценово предложение, с което се задължаваме при възлагане на поръчка да извършим доставката на медицинско оборудване и обзавеждане при следните условия:

1. В предлаганата от нас цена са включени всички разходи за комплексното изпълнение дейностите по предмета на поръчката до мястото на изпълнение - доставка, монтаж/инсталация до краен потребител и гаранционно сервизно обслужване, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок съгласно изискванията на възложителя.

2. Предложената цена за изпълнение на договора е формирана съгласно приложената ценова оферта, която прилагаме на хартиен и оптичен носител при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

3. Единичните цени в ценовата оферта са изчислени до втори знак след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност.

4. Нашето ценово предложение за изпълнение на поръчката възлиза на:

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 66 079,43 (Шестдесет и шест хиляди, седемдесет и девет лева и четиридесет и три стотинки) без включен ДДС

(цифрами)

(словом)

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 79 295,32 (Седемдесет и девет хиляди, двеста деветдесет и пет лева и тридесет и две стотинки) с включен ДДС

(цифрами)

(словом)

5. В качеството си на участник съм единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени. При несъответствие между крайната цена и единичните цени за отделните номенклатури за валидна да се приема единичната цена за единична мярка.

6. Приемаме изцяло определените от Възложителя условия на плащания по настоящата поръчка, посочени в обявлението и в проекта на договора за възлагане на обществената поръчка.

Декларираме, че предложените от нас цени ще останат валидни за целия срок на изпълнението на поръчката и няма да бъдат променяни.

Приложение: Ценова оферта на хартиен и оптичен носител.

Дата: 3.08.2018г

Валентина Димитри

Заличено по чл.2 ЗЗЛД

ЦЕНОВА ОФЕРТА

Доставка и монтаж на медицинско оборудване и обзавеждане на Първа гинекологична клиника на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД

N	Наименование и минимални технически характеристики	Ед. мярка	Количество	ед. цена за ед. мярка без ДДС	стойност без ДДС
Болнични стан - 8 броя					
1	Болничен матрак * Да бъде изработен от полиуретанова пяна * Да бъде облечен с калъфка, която да е удобна за подържане и почистване	брой	16	155,00	2 480,00
2	Прикреватен шкаф с изнасящ се плот за хранене * Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Да включва затворена част 1/2 от изделието, отворен обем и един изтеглящ се обем откриващ цялото си пространство ; * Да е оборудвано с изнасящ се плот за хранене, от напълноводоустойчив материал и подосигурена повърхност за честа дезинфекция; * Вратата да дава възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Да бъде с метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * Да бъде с регулируеми крака с пластмасова стъпка, непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Размери до 45/46/80 см	брой	16	351,66	5 626,56
3	Модулен шкаф лични вещи - двоен * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Вратите да имат възможност за отваряне до 270 градуса. * Конструкцията да включва вертикално разделение на две отделения, всяко с лостове за закачалки - метален и рафт; * Да бъде с метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * Да бъде с регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител. * Двете отделения да бъдат със заключване непозволяващо дублиране ; * Размери до 110/35/170 см	брой	8	450,27	3 602,16
4	Пациентен стол * Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Да е тапициран с изкуствена кожа издържлива на изтъркване, възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, предотвратяващи надраскването на подовите настилки; * Да е с максимална издържаша тежест до 120 кг; * Размери: 55/50/80 см	брой	16	44,56	712,96
VIP болнични стан					
5	Болничен матрак * Да бъде изработен от полиуретанова пяна * Да бъде облечен с калъфка, която да е удобна за подържане и почистване	брой	1	181,75	181,75
6	Прикреватен шкаф с изнасящ се плот за хранене	брой	1	351,66	351,66

	* Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Да включва затворена част 1/2 от изделието, отворен обем и един изтеглящ се обем откриващ цялото си пространство ; * Да е оборудвано с изнасящ се плот за хранене, от напълноводоустойчив материал и подосигурена повърхност за честа дезинфекция; * Вратата да дава възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Да бъде с метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * Да бъде с регулируеми крака с пластмасова стъпка, непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Размери до 45/46/80 см				
7	Отпочиваш модул едноместен * Да има здрава конструкция от масивен материал; * Седалните и облегалните части да са от високо еластичен, трудно горим пенолатекс; * Тапицерията да е висококачествена, издръжлива на изтъркване и третиране с подходящи дезинфектанти от изкуствена кожа или специализирана дамаска;	брой	4	194,46	777,84
8	Маса пациентна малка * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * С два рафта; * Алуминиеви конструктивни елементи; * Размери 50/50/50 см	брой	4	103,77	415,08
9	Пациентен стол * Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Да е тапициран с изкуствена кожа издръжлива на изтъркване, възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, предотвратяващи надраскването на подовите настилки; * Да е с максимална издържаща тежест до 120 кг; * Размери : 55 / 50 / 80 см	брой	1	44,56	44,56
10	Модулен шкаф лични вещи - единичен * Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията да включва 1 бр. рафтове с възможност за регулиране във височина; * Вратите да дават възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Регулируеми крака , закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Шкафът да бъде със заключване непозволяващо дублиране ; * Размери 60 /35/170 см	брой	1	283,77	283,77
11	Модулен шкаф с два отваряеми обема * Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие ; * Конструкцията да включва 1 бр. рафтове с възможност за регулиране във височина; * Вратите да дават възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Регулируеми крака , закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери 80 / 35 / 75 см	брой	1	196,99	196,99
12	Отворена композиция с рафтове * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията да включва рафт и странични прегради;	брой	1	103,42	103,42
13	Тапет декоративен без поставяне на стена	брой	1	111,40	111,40
Подготвителна					

14	Гинекологичен стол - механичен * Здрава прахово боядисана метална конструкция; * Тапицирана повърхност с възможност за избор на цвят; * Механично движение на секция гръб; * Механично движение на секция подбедрица; * Механично задвижване на функция тренделенбург; * Две стойки за крака - регулируеми; * Легенче за отпадъци; * Сгъващо се стъпало;	брой	1	820,81	820,81
15	Стелажна конфигурация * Изработена от високоякостна стомана – горещо цинкувана , със заоблени ръбове, с висока стабилност и здравина; * Възможност за универсално складиране с 5 броя рафтове във височина; * Възможност да се сглобява без загуба на качествата с безболтова сглобка, със стъпка за регулиране височината на рафта максимум 40 mm; * Максимална товароносимост на рафт 70 kg; * Стелажната конфигурация не трябва да променят цвета си от пряка слънчева светлина; * Лесно обслужване и почистване, устойчива срещу драскане и изгаряне; * Размери : 90/40/172 cm	брой	1	105,30	105,30
16	Специализиран водоустойчив шкаф * Изработено от плочест пластичен материал напълно водоустойчив; * Вратите да имат възможност за отваряне до 270 градуса; * Механичните части да гарантират много циклична работа; * Метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * Размери до 45/40/90 cm	брой	1	526,49	526,49
Манипулационна					
17	Медицинска кушетка * Здрава метална конструкция с минимален размер на профила 40 / 40 с епоксидно - полиестерно покритие; * Възможност за механично регулиране опората на главата или гърба от 0o до 80o с минимум 15 степени на застопоряване; * Пълнежа на тапицираните части да е с дебелина не по - малка от 4-5 сантиметра и да е от устойчив на смачкване от пенопластичен материал; * Възможност за избор на цвят на тапицираните с изкуствена кожа части; * Да има пластмасови регулируеми тапи на краката за преодоляване неравностите на пода и предпазване на настилка от повреди. * Аксесоар за поставяне на руло с еднократни чаршафи със здрава метална конструкция с антикорозионно покритие с възможност за неподвижно закрепване;	брой	1	404,54	404,54
18	Медицинска количка - малобааритна * Метална конструкция с плотове от неръждаема стомана със задигнат борд; * Колела с гумирано покритие, лагер позволяващ завъртане на 360 o и стоп - педал. * Размер до 55 / 45 / 85 cm;	брой	1	404,54	404,54
19	Лекарствен шкаф двоен * Шкафът да е с горна остъклена част разделена на три нива и долна плътна част с две нива; * Механичните части да гарантират много циклична работа; * Да бъде с регулируеми крака, антибактериална база, неутрални към дезинфектанти с лесна за почистване повърхност; * Дръжките да са с износостойчиво покритие;	брой	1	467,27	467,27
20	Лекарствен шкаф двоен	брой	1	571,05	571,05

	* Да служи за съхранение на медикаменти и медицински консумативи; * Шкафът да е с остъклени врати за максимална видимост; * Механичните части да гарантират много циклична работа; * Да бъде с регулируеми крака, антибактериална база, неутрални към дезинфектанти с лесна за почистване повърхност; * Дръжките да са с изнosoустойчиво покритие; * Със сигурно заключване на вратите непoзвoлявaщo дублиране; * Материалите да издържат на почистване с дезинфектанти * Размери 80 /40/ 180 см				
21	Медицинска многофункционална количка за визитация - с три нива * С метална конструкция; * С плотове от неръждаема стомана със задигнат борд ; * Колелата да са с гумирано покритие, лагер позволяващ завъртане на 360 о и стоп - педал. * Размер до 70 / 50 / 90 см;	брой	1	468,45	468,45
22	Медицинска многофункционална количка за стерилни барабани - с две нива * С метална конструкция; * С плотове от неръждаема стомана със задигнат борд ; * Колелата да са с гумирано покритие, лагер позволяващ завъртане на 360 о и стоп - педал. * Размер до 70 / 50 / 90 см;	брой	1	424,48	424,48
23	Инфузионна стойка * Метална конструкция с основа на пет колела. * Възможност за механично регулиране на височина; * С четири куки за закачане; * Материалите да издържат на почистване с дезинфектанти; * Размери 1120 - 2040мм.	брой	3	138,36	415,08
24	Манипулационна редица за под плот * Да съдържа: затворен обем с хоризонтална преграда закрит с врата, обем с минимум 3 броя изтеглящи пространства, от които най - горното да е на 150 мм височина, а другите две да са с по - голям размер и / или празно разстояние; * Да бъде с метални механизми за изтеглящите се обеми с пълно откриване на вътрешния обем и плавно и безшумно прибиране; * Да е оборудвано със сепаратори в горното чекмедже, максимално изпълващи пространството му; * Да има противохлъзашо дъно за другите два изтеглящи обема; * Вратите да са изработени от плочест материал, неотделящ феноли, с безфугово покритие, обхващащо изцяло лицевите и челни повърхности на детайлите; * Всички механизми да са стабилни с плавно прибиране и предотвратяващи звуковия ефект при затваряне; * Композицията да е на регулируеми крака, покрити с метализирана база с водоуплътнител; * Материалите да издържат на често третиране с дезинфектанти със съдържание на железни хлориди, амоняк , слаби киселини и окислители; *Размери: дълбочина 60 см и височина 85 см;	м.л.	4,7	851,30	4 001,11
25	Плот (панел) от полимерен композит * Да бъде хомогенен, композитен материал, устойчив на силни химични реагенти без промяна на свойствата и цвета; * Да отговаря на изискванията за антибактериалност и лесна хигиенна поддръжка; * Да бъде напълно водоустойчив ; * Да издържа на температура до 150 градуса; * Размер с минимална дебелина 10 мм	м.л.	4,7	234,12	1 100,36
26	Мивка за медицинска употреба под плот	брой	2	207,55	415,10

	* Еднокоритна, от неръждаема стомана с гладка структура ; * Да издържа на честа дезинфекция със силни препарати; * Дълбочина минимум 22 см; * Възможност за безфугово поставяне под плот; * Окомплектована с преливник и сифон; * Размери на мивката 40 / 40 см;				
27	Смесител с удължена дръжка * Изработен от месинг с ниско съдържание на олово с висококачествено покритие от никел или хром; * С керамичен затварящ механизъм; * Система за лесен монтаж с гумена подложка и метална шайба; * Вграден аератор; * Комплектован с хромирани или никелирани розетки за скриване на частите към присъединителната мрежа; * Дълга медицинска ръкохватка (удължена дръжка) за манипулиране с лакът;	брой	2	255,51	511,02
28	Гинекологичен стол електрически *тапицерия с покритие от негорима еко кожа *регулиране на опората гърба и краката *два регулируеми кракодържателя *поставка за ролка с хартия *леген от неръждаема стомана *регулиране във височина от 55 - 85 см	брой	1	3 085,00	3 085,00
29	Лампа тип кокиче Операционна LED лампа, на статив-мобилна; *Диаметър на тялото мин.- 35x34см; * CRI- мин 90; * Цветната температура да се регулира поне от 3800 до 4800K на мин. 3 стъпки; * Максимална осветеност 60 000 Люкс с мин 5 стъпки; * Диаметър на полето – да се променя на 18 и 30 см; * Брой на диодите мин 17; * Живот на диодите мин 50 000 часа;	брой	1	4 924,85	4 924,85
30	Медицинска степенка * С хромирана метална тръбна конструкция; * С противохлъзгащи се платформи; * Размер на платформите 40 x 20 см	брой	1	79,74	79,74
31	Медицинска табуретка с метална основа * С петлъчева, метална/хромирана основа с колела или тапи; * Регулирането във височина чрез газов амортизатор ; * Седалката да е с дебелина мин 5 см и облечена с изкуствена кожа; * Размери : Ф 32 (57) / 44 - 57 см	брой	2	136,31	272,62
32	Работна маса с два плота HPL * Алюминиева конструкция; * Плотове HPL мин 10мм - 2 бр.; * Да има пластмасови регулируеми тапи на краката; * Размери 70/50/90 см;	брой	1	461,41	461,41
33	Работна станция размери до 120/60/75 см * С работен плот от плочест материал, неотделящ феноли, с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили правоъгълни или кръгли за крака с минимален размер 40/40мм; с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на ацетон и третиране с дезинфектанти; * Тристранно странично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа; * Да съдържа контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана;	брой	2	289,39	578,78
34	Модул за РС	брой	1	29,31	29,31

	* Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; Колелата да са с гумирано покритие, лагер позволяващ завъртане на 360° и стоп- педал.				
35	Работна станция размери до 130/60/75 см * С работен плот от плочест материал, неотделящ феноли, с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили правоъгълни или кръгли за крака с минимален размер 40/40мм; с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Тристранно странично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа;	брой	1	351,19	351,19
36	Лекарски стол * С газов амортисьор за плавно и безстепенно регулиране на височината; * Механизъм, осигуряващ регулиране на ъгъла сключен между седалката и облегалката; * Облегалка - висока, с допълнителна ломбална извивка, широка ергономична седалка; * Ергономично формовани подлакътници; * Тапицерията да е от висококачествена изкуствена кожа с издръжливост на изтъркване; * Възможност за избор на цвят; * Размери : 55 / 55 / 105 см	брой	3	136,02	408,06
Акушерски стан					
37	Шкаф за бельо * Изделието да е изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие ; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти със съдържание на железни хлориди, амоняк , слаби киселини и окислители; * Конструкцията да включва две врати и пространство с рафтове ; * Механичните части да гарантират много циклична работа; * Да бъде с метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * Да бъде с регулируеми крака , закрити с метализирана база с водоуплътнител. * Размери до 100 / 50 / 190 см	брой	1	466,69	466,69
38	Модулен шкаф с два изтеглящи се и два отваряеми обема * Да е изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Вратата да е с възможност за отваряне до 270 градуса. * Да има метална дръжка - алуминиева или от неръждаема стомана; * Да има регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител. * Размери до 100 /50/90 см	брой	1	330,67	330,67
39	Легло стационарно * Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; Подматрачната рамка от метална конструкция и здрави, ергономични ламели; * Леглото да е поставено на метална конструкция с минимален размер на профила 40 / 40 ; * Височината на краката да не затруднява дезинфекцията на подовата настилка; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Размери: до 105 см в ширина и до 205 см в дължина.	брой	1	314,25	314,25
40	Еднолицев матрак * приблизителни размери 200/90/15 см и антибактериален калъф	брой	1	189,96	189,96
41	Прикреватен шкаф	брой	1	100,84	100,84

	* Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Врата с възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти;				
42	Универсален конструктивен предпазен /преграден/ елемент * Изработен от плочест материал неизлъчващ феноли с ламинатно покритие - мин. 2 см;	м ²	1	87,94	87,94
43	Маса * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Алюминиеви конструктивни елементи; * Размери до 80/50/60 см	брой	1	221,62	221,62
44	Пациентен стол * Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Да е тапициран с изкуствена кожа, възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, срещу надраскването на подовите настилки; * Размери : 55 / 50 / 80 см	брой	2	44,56	89,12
45	Отпочиваш модул триместен * Да има здрава конструкция от масивен материал; * Изработен от високо еластичен, трудно горим пенолатекс; * Тапицерията да е висококачествена изкуствена кожа или специализирана дамаска; * Дължина 170 см;	брой	1	678,93	678,93
46	Количка за бельо * Здрава прахово боядисана метална конструкция; * Оплетка от метална жица; * Колела с гумирано покритие, лагер позволяващ завъртане на 360° и стоп-педал;	брой	1	562,84	562,84
Съблекалният персонал					
47	Модулен шкаф лични вещи - троен * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Вратите да имат възможност за отваряне до 270 градуса. * Конструкцията да включва вертикално разделение на три отделения, всяко с дъскови за закачалки - метален с елипсовидна форма и рафт; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * С регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери до 120/50/180 см	брой	4	641,99	2 567,96
48	Легло стационарно * Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Подматрачната рамка от метална конструкция и здрави, ергономични ламели; * Леглото да е поставено на метална конструкция с минимален размер на профила 40 / 40 ; * Височината на краката да не затруднява дезинфекцията на подовата настилка; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Размери: до 105 см в ширина и до 205 см в дължина.	брой	1	314,25	314,25
49	Еднолицев матрак * приблизителни размери 200/90/15 см и антибактериален калъф	брой	1	189,96	189,96
50	Прикреватен шкаф	брой	1	100,84	100,84

	* Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Врата с възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти;				
51	Универсален конструктивен предпазен /преграден/ елемент * Изработен от плочест материал неизлъчващ феноли с ламинатно покритие - мин. 2 см;	м ²	1	87,94	87,94
52	Маса * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Алюминиеви конструктивни елементи; * Размери до 80/50/60 см	брой	1	221,62	221,62
53	Пациентен стол * Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Да е тапициран с изкуствена кожа, възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, срещу надраскването на подовите настилки; * Размери : 55 / 50 / 80 см	брой	3	44,56	133,68
Офис кухня					
54	Композиция от медицински шкафове под плот * Затворен обем с хоризонтална преграда закрит с врата и празно разстояние; * С метални съчмени механизми за чекмеджетата с пълно откриване на вътрешния обем и плавно и безшумно прибиране; * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Всички механизми да са стабилни, с плавно прибиране и предотвратяващи звуковия ефект при затваряне;	м.л.	5	521,80	2 609,00
55	Плот с покритие от MED ламинат - 40 - 60 см * С покритие от MED ламинат на базата на термореактивни смоли с постформирана предна част ; * С дебелина 30 - 40 мм и дълбочина 40 - 60 см; * Да е издръжлив на сухо и мокро нагряване, пара, устойчив на оцветяване групи от 1-3 и на издраскване, трайност на светлина ;	м.л.	5	84,43	422,15
56	Композиция от медицински шкафове под плот * Затворен обем с хоризонтална преграда закрит с врата, обем с минимум 3 броя чекмеджета, от които най - горното на 150 мм височина, а другите две с по - голям размер и с празно разстояние; * С метални съчмени механизми за чекмеджетата с пълно откриване на вътрешния обем и плавно и безшумно прибиране; * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие;	м.л.	1,1	521,80	573,98
57	Плот с покритие от MED ламинат - 40 - 60 см * С покритие от MED ламинат на базата на термореактивни смоли с постформирана предна част ; * С дебелина 30 - 40 мм и дълбочина 40 - 60 см; * Издръжлив на сухо и мокро нагряване, пара, устойчив на оцветяване групи от 1-3 и на издраскване, трайност на светлина;	м.л.	2,2	84,43	185,75
58	Метална колонна конструкция * Изработена от стомана, с възможност за скрито захващане, с височина до 90 см;	брой	1	68,01	68,01
59	Мивка * За обща употреба, еднокоритна, алпака - гладка; * Да е окомплектована с преливник и сифон, с отвор за поставяне на смесител; * Размери на мивката до 80 / 50 см, дълбочина минимум 22 см;	брой	1	444,41	444,41
60	Смесител	брой	1	243,78	243,78

	* Изработен от месинг с ниско съдържание на олово с висококачествено покритие от никел или хром; * С керамичен затварящ механизъм и вграден аератор; * Система за лесен монтаж с гумена подложка и метална шайба; * Окомплектован с хромирани или никелирани розетки за скриване на частите към присъединителната мрежа;				
Лекарски кабинет					
61	Модулен шкаф с два изтеглящи се и два отваряеми обема * Да е изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Вратата да е с възможност за отваряне до 270 градуса. * Да има метална дръжка - алуминиева или от неръждаема стомана; * Да има регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери до 140 /50/90 см	брой	1	532,35	532,35
62	Композиция от стени медицински шкафове * Затворен обем с хоризонтална преграда, закрит с врати и отворена част с декорация; * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Всички механизми да са стабилни, с плавно прибиране и предотвратяващи звуковия ефект при затваряне;	м.л.	1,4	279,08	390,71
63	Отпочиваш модул триместен * Да има здрава конструкция от масивен материал; * Изработен от високо еластичен, трудно горим пенолатекс; * Тапицерията да е висококачествена изкуствена кожа или специализирана дамаска; * Дължина 170 см;	брой	1	678,93	678,93
64	Маса * Работен плот от плочест материал, неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Метална конструкция от профили за крака и горна носеща рамка; * Профилите да са с минимален размер 40 / 40 мм; * Здрава, метална конструкция с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Метални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и не позволяващи надраскването на подовата настилка; * Размери - 110/80/60 см	брой	1	221,62	221,62
65	Пациентен стол * Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Да е тапициран с изкуствена кожа издръжлива на изтъкване, възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, предотвратяващи надраскването на подовите настилки; * Да е с максимална издържаща тежест до 120 кг; * Размери: 55/50/80 см	брой	3	44,56	133,68
Столова					
66	Маса * Работен плот от плочест материал, неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Метална конструкция от профили за крака и горна носеща рамка; * Профилите да са с минимален размер 40 / 40 мм; * Здрава, метална конструкция с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Метални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и не позволяващи надраскването на подовата настилка; * Размери - 100/100/75 см	брой	3	291,97	875,91
67	Пациентен стол - пластичен материал	брой	12	51,59	619,08

	* Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от пластичен материал, устойчив на дезинфекция; * Възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, срещу надраскването на подовите настилки; * Размери : 55 / 50 / 80 см				
68	Маса * Работен плот от плочест материал, неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Метална конструкция от профили за крака и горна носеща рамка; * Профилите да са с минимален размер 40 / 40 мм; * Здрава, метална конструкция с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Метални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Размери - 100/75/60 см	брой	1	185,74	185,74
69	Модул меко сидане пациенти - триместен * Здрава метална конструкция от профил 40 / 40 мм, с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти ; * Седалните и облегалните части да са от високо еластичен, трудно горим пенолатекс; * Тапицерията да е изкуствена кожа, водоустойчива, издръжлива на изтъркване и третиране с дезинфектанти; * Размери: 180/60 см.	брой	2	580,43	1 160,86
70	Маса пациент малка * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Да съдържа два рафта; * Алюминиеви конструктивни елементи; * Размери 50/50/50 см	брой	1	115,50	115,50
71	Шкаф за лични вещи пациенти * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Конструкцията да включва две врати и пространство с рафтове; * С метални дръжки;	брой	2	522,97	1 045,94
72	Универсален конструктивен предпазен /преграден/ елемент * Изработен от плочест материал неизлъчващ феноли с ламинатно покритие - мин. 2 см;	м ²	1,5	87,94	131,91
Стая на секретар					
73	Ъглова работна станция - размери до 140/155/75 см * С работен плот от плочест материал, неотделящ феноли с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили с минимален размер 40/40мм, с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Контейнер с чекмеджета 3бр. с размери до 40/45/65 см; * Механизмите на чекмеджата да позволява пълно откриване на вътрешния му обем; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка;	брой	1	639,06	639,06
74	Работна станция - размери до 145/60/75 см * Да бъде с работен плот от плочест материал неизлъчващ феноли с ламинатно покритие; * С контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * Механизмите на чекмеджето да позволяват пълно откриване на вътрешния му обем; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана;	брой	1	349,43	349,43
75	Модулен шкаф с два отваряеми обема	брой	2	196,99	393,98

	* Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията да включва 1 бр. рафтове с възможност за регулиране във височина; * Вратите да дават възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери 80 / 35 / 75 см				
76	Модулен шкаф лични вещи - двоен * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Вратите да имат възможност за отваряне до 270 градуса. * Конструкцията да включва вертикално разделение на две отделения, всяко с лостове за закачалки - метален и рафт; * Да бъде с метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * Да бъде с регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери до 110/35/190 см	брой	1	450,27	450,27
77	Модулен шкаф с 1/5 отворено пространство * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията да включва 4 бр. рафтове с възможност за регулиране във височина; * Вратите да дават възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Да бъде с метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * Да бъде с регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери 80 / 35 / 190 см	брой	3	321,29	963,87
78	Универсален конструктивен предпазен /преграден/ елемент * Изработен от плочест материал неизлъчващ феноли с ламинатно покритие - мин. 2 см;	м ²	0,5	87,94	43,97
79	Работен стол * С газов амортизатор за плавно и безстепенно регулиране на височината; * Механизъм, осигуряващ регулиране на ъгъла сключен между седалката и облегалката; * Облегалка - висока, с допълнителна ломбална извивка, широка ергономична седалка; * Ергономично формовани подлакътници; * Тапицерията да е от висококачествена изкуствена кожа с издръжливост на изтъркване; * Възможност за избор на цвят; * Размери : 55 / 55 / 105 см	брой	2	136,02	272,04
80	Пациентен стол * Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Да е тапициран с изкуствена кожа издръжлива на изтъркване, възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, предотвратяващи надраскването на подовите настилки; * Да е с максимална издържаща тежест до 120 кг; * Размери: 55/50/80 см	брой	3	44,56	133,68
Репортна зала					
81	Репортна маса	м ²	2,5	333,01	832,53

	* Конструкцията на масата да е съобразена с ергономичното изискване за седящи места, като за едно място е необходимо минимум 60 см разстояние за свободно сядане; * Дебелина на материала - 40 мм; * Плот - износостойчив, с възможност за често третиране с дезинфектанти; * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията с метални регулируеми крака с пластмасова основа, компенсиращи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Височина 75 см;				
82	Работна станция - размери до 120/60/75 см * С работен плот от плочест материал, неотделящ феноли с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили за крака с минимален размер 40/40мм, с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Тристранно старнично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Да съдържа контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * Механизмите на чекмеджето да позволява пълно откриване на вътрешния му обем; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана;	брой	1	289,39	289,39
83	Лекарски стол * С газов амортизатор за плавно и безстепенно регулиране на височината; * Механизъм, осигуряващ регулиране на ъгъла сключен между седалката и облегалката; * Облегалка - висока, с допълнителна ломбална извивка, широка ергономична седалка; * Ергономично формовани подлакътници; * Тапицерията да е от висококачествена изкуствена кожа с издръжливост на изтъркване; * Възможност за избор на цвят; * Размери : 55 / 55 / 105 см	брой	1	136,02	136,02
84	Модулен шкаф с 1/3 затворено пространство * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията да включва 4 бр. рафтове с възможност за регулиране във височина; * Вратите да дават възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Да бъде с метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * Да бъде с регулируеми крака, закрити с метализирана база с подоплътнител; * Размери 80 / 35 / 190 см	брой	1	261,49	261,49
85	Пациентен стол * Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Да е тапициран с изкуствена кожа, възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, срещу надраскването на подовите настилки; * Размери : 55 / 50 / 80 см	брой	10	44,56	445,60
Кабинет старша акушерка					
86	Работна станция - размери до 120/60/75 см	брой	1	289,39	289,39

	* Да бъде с работен плот от плочест материал неизлъчващ феноли с ламинатно покритие; * Да бъде с метална конструкция от профили за крака с минимален размер 40/40мм, с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Тристранно старнично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; * С контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * Механизмите на чекмеджето да позволяват пълно откриване на вътрешния му обем; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана;				
87	Работен стол * С газов амортисьор за плавно и безстепенно регулиране на височината; * Механизъм, осигуряващ регулиране на ъгъла сключен между седалката и облегалката; * Облегалка - висока, с допълнителна лумбална извивка, широка ергономична седалка; * Ергономично формовани подлакътници; * Тапицерията да е от висококачествена изкуствена кожа с издръжливост на изтъркване; * Възможност за избор на цвят; * Размери : 55 / 55 / 105 см	брой	1	136,02	136,02
88	Работна маса * Конструкцията на масата да е съобразена с ергономичното изискване за седящи места, като за едно място е необходимо минимум 60 см разстояние за свободно сядане; * Дебелина на материала - 40 мм; * Плот - износоустойчив, с възможност за често третиране с дезинфектанти; * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията с метални регулируеми крака с пластмасова основа, компенсиращи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Височина 75 см;	м ²	1,8	309,56	557,21
89	Пациентен стол * Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Да е тапициран с изкуствена кожа, възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, срещу надраскването на подовите настилки; * Размери : 55 / 50 / 80 см	брой	6	44,56	267,36
90	Отпочиваш модул триместен * Да има здрава конструкция от масивен материал; * Изработен от високо еластичен, трудно горим пенолатекс; * Тапицерията да е висококачествена изкуствена кожа или специализирана дамаска; * Дължина 170 см;	брой	1	678,93	678,93
91	Модулен шкаф с 1/5 отворено пространство * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията да включва 4 бр. рафтове с възможност за регулиране във височина; * Вратите да дават възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Да бъде с метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * Да бъде с регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери 80 / 35 / 190 см	брой	1	321,29	321,29

92	Модулен шкаф с два изтеглящи се и два отваряеми обема * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Вратата да е с възможност за отваряне до 270 градуса; * Метална дръжка - алуминиева или от неръждаема стомана; * С регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител. * Размери до 80 /40/90 см	брой	1	335,36	335,36
Кабинет ултразвук					
93	Медицинска кушетка * Здрава метална конструкция с минимален размер на профила 40 / 40 с епоксидно - полиестерно покритие; * Възможност за механично регулиране опората на главата или гърба от 0о до 80о с минимум 15 степени на застопоряване; * Пълнежа на тапицираните части да е с дебелина не по - малка от 4-5 сантиметра и да е от устойчив на смачкване от пенопластичен материал; * Възможност за избор на цвят на тапицираните с изкуствена кожа части; * Да има пластмасови регулируеми тапи на краката за преодоляване на неравностите на пода и предпазване на настилка от повреди. * Аксесоар за поставяне на руло с еднократни чаршафи със здрава метална конструкция с антикорозионно покритие с възможност за неподвижно закрепване;	брой	2	404,54	809,08
94	Медицинска многофункционална количка за визитация - с три нива * С метална конструкция; * С плотове от неръждаема стомана със задигнат борд ; * Колелата да са с гумирано покритие, лагер позволяващ завъртане на 360 о и стоп - педал. * Размер до 70 / 50 / 90 см;	брой	2	468,45	936,90
95	Медицинска табуретка с метална основа * С петлъчева, метална/хромирана основа с колела или тапи; * Регулирането във височина чрез газов амортисьор ; * Седалката да е с дебелина мин 5 см и облечена с изкуствена кожа; * Размери : Ф 32 (57) / 44 - 57 см	брой	2	136,61	273,22
96	Стенно панно за кърпено облекло * Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие кантирано с удароустойчив кант; * С минимум два броя метални приспособления за закачане с три възможности за закачане, с антикорозионно покритие; * Възможност за комбинация от минимум два цвята; * За монтаж към стената без видими скрепителни елементи;	брой	1	79,74	79,74
97	Работна станция размери до 120/60/75 см * С работен плот от плочест материал, неотделящ феноли, с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили правоъгълни или кръгли за крака с минимален размер 40/40мм; с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на ацетон и третиране с дезинфектанти; * Тристранно странично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа; * Да съдържа контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана;	брой	1	289,39	289,39
98	Работен стол	брой	1	136,02	136,02

	*С газов амортисьор за плавно и безстепенно регулиране на височината; * Механизъм, осигуряващ регулиране на ъгъла сключен между седалката и облегалката; * Облегалка - висока, с допълнителна ломбална извивка, широка ергономична седалка; * Ергономично формовани подлакътници; * Тапицерията да е от висококачествена изкуствена кожа с издръжливост на изтъркване; * Възможност за избор на цвят; * Размери : 55 / 55 / 105 см				
Учебна зала					
99	Работна станция - размери до 120/60/75 см * С работен плот от плочест материал, неотделящ феноли с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили за крака с минимален размер 40/40мм, с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Тристранно старнично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * Сметални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Да съдържа контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * Механизмите на чекмеджето да позволява пълно откриване на вътрешния му обем; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана;	брой	1	289,39	289,39
100	Работен стол *С газов амортисьор за плавно и безстепенно регулиране на височината; * Механизъм, осигуряващ регулиране на ъгъла сключен между седалката и облегалката; * Облегалка - висока, с допълнителна ломбална извивка, широка ергономична седалка; * Ергономично формовани подлакътници; * Тапицерията да е от висококачествена изкуствена кожа с издръжливост на изтъркване; * Възможност за избор на цвят; * Размери : 55 / 55 / 105 см	брой	1	136,02	136,02
101	Работна станция размери до 120/60/75 см * С работен плот от плочест материал, неотделящ феноли, с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили правоъгълни или кръгли за крака с минимален размер 40/40мм; с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на ацетон и третиране с дезинфектанти; * Тристранно странично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа; * Да съдържа контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана;	брой	1	194,65	194,65
102	Стол тапициран с еко кожа и подвижна поставка за писане *размери 55/43/82 см *облегалка с височина 35 см тапицирана с еко кожа *седалка тапицирана с еко кожа *подвижна поставка за писане	брой	25	85,00	2 125,00

Заличено по чл.2 3ЗЛД

Вален

дата: 03.08.2018г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет
„Доставка и монтаж на медицинско оборудване и обзавеждане за Първа гинекологична
клиника на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД
от „ВАЛДИ 2000” ООД – 130502230; BG130502230
(наименование на участника БУЛСТАТ/ЕИК)
представявано от Валентина Гаврилова Димитрова
(трите имена и качество)

Предоставяме настоящото предложение, с което се задължаваме при възлагане на обществената поръчка да изпълним дейностите, предмет на поръчката при следните условия:

1. Приемаме да извършим всички дейности по изпълнение на поръчка съгласно изискванията и условията на възложителя, отразени в документацията за участие и в проекта на договора.

2. Приемаме да извършим доставка, монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация на оборудването в сградата на болницата, на мястото на крайния потребител и гаранционно обслужване.

3. Предлагащото от нас оборудване отговаря на минималните задължителни технически характеристики, посочени в техническата спецификация, съгласно приложената таблица за съответствие и за удостоверяване на оферирания параметри представяме пълна и изчерпателна техническа документация относно техническите характеристики на изделията.

4. При въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване и в рамките на офериранията цена ще предоставим инструкции за употреба.

5.Срокът за изпълнение на доставката е **60 (Шестдесет)** календарни дни, считано от датата на получаване на писмено уведомление за осигурено финансиране за изпълнението на поръчката.

6. Гаранционният срок на оборудването е **12 (Дванадесет)** месеца, считано от датата на подписване на обобщен приемателно – предавателния протокол за доставка/монтаж.

7. Приемаме безусловно да извършваме за своя сметка, в сроковете и при условията на договора всички несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения на доставеното оборудване проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок

8. Гаранционното обслужване включва всички разходи за труд, резервни части, консумативи, транспорт на специалистите и всички разходи по гаранционното обслужване.

9. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя и офериранията от нас условия.

Приложение:

- 1.Таблица за съответствие на офериранията медицинско оборудване и обзавеждане на хартиен и оптичен носител.**
- 2.Таблица с визуализации на офериранията медицинско оборудване и обзавеждане.**
- 3. Брошури с декларации за съответствие за номенклатури № 28 и № 29**

Дата: 3.08.2018г

Валентина Димитрова

(Заличено по чл.2 ЗЗЛД

ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Доставка и монтаж на медицинско оборудване и обзавеждане на Първа гинекологична клиника на "СБАЛАГ - Майчин дом" ЕАД

N	Наименование и минимални технически характеристики	Описание на техническите характеристики на офериранияте изделия
Болнични стая - 8 броя		
1	Болничен матрак * Да бъде изработен от полиуретанова пяна * Да бъде облян с калъфка, която да е удобна за поддржане и почистване	Болничен матрак * Изработен от полиуретанова пяна * С калъфка, която да е удобна за поддржане и почистване
2	Прикревателен шкаф с изнасящ се плот за хранене * Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Да включва затворена част 1/2 от изделието, отворен обем и един изтеглящ се обем откриващ цялото си пространство; * Да е оборудвано с изнасящ се плот за хранене, от напълноводоустойчив материал и подосигурена повърхност за честа дезинфекция; * Вратата да дава възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Да бъде с метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * Да бъде с регулируеми крака с пластмасова стъпка, непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Размери до 45/46/80 см	Прикревателен шкаф с изнасящ се плот за хранене * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Включва затворена част 1/2 от изделието, отворен обем и един изтеглящ се обем откриващ цялото си пространство; * Оборудвано с изнасящ се плот за хранене, от напълно водоустойчив материал и подосигурена повърхност за честа дезинфекция; * Вратата дава възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът издържа на често третиране с дезинфектанти; * Има метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * И регулируеми крака с пластмасова стъпка, непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Размери до 45/46/80 см
3	Модулен шкаф лични вещи - двоен * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Вратите да имат възможност за отваряне до 270 градуса. * Конструкцията да включва вертикално разделение на две отделения, всяко с лостове за закачалки - метален и рафт; * Да бъде с метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * Да бъде с регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител. * Двете отделения да бъдат със заключване непозволяващо дублиране; * Размери до 110/35/170 см	Модулен шкаф лични вещи - двоен * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Материалът издържа на често третиране с дезинфектанти; * Вратите имат възможност за отваряне до 270 градуса. * Конструкцията включва вертикално разделение на две отделения, всяко с лостове за закачалки - метален и рафт; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * И регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител. * Двете отделения са със заключване непозволяващо дублиране; * Размери до 110/35/170 см
4	Пациентен стол * Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Да е тапициран с изкуствена кожа издръжлива на изтъкване, възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, предотвратяващи надраскването на подовите настилки; * Да е с максимална издръжка тежест до 120 кг; * Размери: 55/50/80 см	Пациентен стол * Здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Тапициран с изкуствена кожа издръжлива на изтъкване, има възможност за избор на цвят; * Има пластмасови тапи, предотвратяващи надраскването на подовите настилки; * Максимална издръжка тежест до 120 кг; * Размери: 55/50/80 см
VIP болнични стая		
5	Болничен матрак * Да бъде изработен от полиуретанова пяна * Да бъде облян с калъфка, която да е удобна за поддржане и почистване	Болничен матрак * Изработен от полиуретанова пяна * Облян с калъфка, която да е удобна за поддржане и почистване
6	Прикревателен шкаф с изнасящ се плот за хранене * Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Да включва затворена част 1/2 от изделието, отворен обем и един изтеглящ се обем откриващ цялото си пространство; * Да е оборудвано с изнасящ се плот за хранене, от напълноводоустойчив материал и подосигурена повърхност за честа дезинфекция; * Вратата да дава възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Да бъде с метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана;	Прикревателен шкаф с изнасящ се плот за хранене * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Включва затворена част 1/2 от изделието, отворен обем и един изтеглящ се обем откриващ цялото си пространство; * Оборудван с изнасящ се плот за хранене, от напълно водоустойчив материал и подосигурена повърхност за честа дезинфекция; * Вратата дава възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът издържа на често третиране с дезинфектанти; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * И с регулируеми крака с пластмасова стъпка, непозволяващи надраскването на подовата настилка;
7	Отпочиващ модул едноместен	модул едноместен

	* Да има здрава конструкция от масивен материал; * Седалните и облегалните части да са от високо еластичен, трудно горим пенолатекс; * Тапицерията да е висококачествена, издръжлива на изтъкване и третиране с подходящи дезинфектанти от изкуствена кожа или специализирана дамаска;	* Здрава конструкция от масивен материал; * Седалните и облегалните части да са от високо еластичен, трудно горим пенолатекс; * Тапицерията е висококачествена, издръжлива на изтъкване и третиране с подходящи дезинфектанти от изкуствена кожа или специализирана дамаска;
8	Маса пациентна малка * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * С два рафта; * Алюминиеви конструктивни елементи; * Размери 50/50/50 см	Маса пациентна малка * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * С два рафта; * Алюминиеви конструктивни елементи; * Размери 50/50/50 см
9	Пациентен стол * Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Да е тапициран с изкуствена кожа издръжлива на изтъкване, възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, предотвратяващи надраскването на подовите настилки; * Да е с максимална издържаща тежест до 120 кг; * Размери : 55 / 50 / 80 см	Пациентен стол * Здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Тапициран с изкуствена кожа издръжлива на изтъкване, има възможност за избор на цвят; * С пластмасови тапи, предотвратяващи надраскването на подовите настилки; * С максимална издържаща тежест до 120 кг; * Размери : 55 / 50 / 80 см
10	Модулен шкаф лични вещи - единичен * Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията да включва 1 бр. рафтове с възможност за регулиране във височина; * Вратите да дават възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Регулируеми крака , закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Шкафът да бъде със заключване непозволяващо дублиране ; * Размери 60 /35/170 см	Модулен шкаф лични вещи - единичен * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията включва 1 бр. рафтове с възможност за регулиране във височина; * Вратите дават възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът издържа на често третиране с дезинфектанти; * Регулируеми крака , закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Шкафът е със заключване непозволяващо дублиране ; * Размери 60 /35/170 см
11	Модулен шкаф с два отваряеми обема * Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие ; * Конструкцията да включва 1 бр. рафтове с възможност за регулиране във височина; * Вратите да дават възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Регулируеми крака , закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери 80 / 35 / 75 см	Модулен шкаф с два отваряеми обема * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие ; * Конструкцията включва 1 бр. рафтове с възможност за регулиране във височина; * Вратите дават възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът издържа на често третиране с дезинфектанти; * Регулируеми крака , закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери 80 / 35 / 75 см
12	Отворена композиция с рафтове * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията да включва рафт и странични прегради;	Отворена композиция с рафтове * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията да включва рафт и странични прегради;
13	Тапет декоративен без поставяне на стена Подготвителна	Тапет декоративен без поставяне на стена Подготвителна
14	Гинекологичен стол - механичен * Здрава прахово боядисана метална конструкция; * Тапицирана повърхност с възможност за избор на цвят; * Механично движение на секция гръб; * Механично движение на секция подбедрица; * Механично задвижване на функция тренделенбург; * Две стойки за крака - регулируеми; * Легенче за отпадъци; * Сгъващо се стъпало;	Гинекологичен стол - механичен * Здрава прахово боядисана метална конструкция; * Тапицирана повърхност с възможност за избор на цвят; * Механично движение на секция гръб; * Механично движение на секция подбедрица; * Механично задвижване на функция тренделенбург; * Две стойки за крака - регулируеми; * Легенче за отпадъци; * Сгъващо се стъпало;
15	Стелажна конфигурация	Стелажна конфигурация

	* Изработена от висококачествена стомана – горешоцинкована, със заоблени ръбове, с висока стабилност и здравина; * Възможност за универсално складиране с 5 броя рафтове във височина; * Възможност да се сглобява без загуба на качествата с безболтова слобка, със стъпка за регулиране височината на рафта максимум 40 mm; * Максимална товароносимост на рафт 70 кг; * Стелажната конфигурация не трябва да променят цвета си от пряка слънчева светлина; * Лесно обслужване и почистване, устойчива срещу драскане и изгаряне; * Размери : 90/40/172 см	* Изработена от висококачествена стомана – горешоцинкована, със заоблени ръбове, с висока стабилност и здравина; * Възможност за универсално складиране с 5 броя рафтове във височина; * Възможност да се сглобява без загуба на качествата с безболтова слобка, със стъпка за регулиране височината на рафта максимум 40 mm; * Максимална товароносимост на рафт 70 кг; * Стелажната конфигурация не променят цвета си от пряка слънчева светлина; * Лесно се обслужване и почистване, устойчива срещу драскане и изгаряне; * Размери : 90/40/172 см
16	Специализиран водоустойчив шкаф * Изработено от плочест пластичен материал напълно водоустойчив; * Вратите да имат възможност за отваряне до 270 градуса; * Механичните части да гарантират много циклична работа; * Метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * Размери до 45/40/90 см	Специализиран водоустойчив шкаф * Изработен от плочест пластичен материал напълно водоустойчив; * Вратите имат възможност за отваряне до 270 градуса; * Механичните части гарантират много циклична работа; * Метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * Размери до 45/40/90 см
	Манипулационна	Манипулационна
17	Медицинска кушетка * Здрава метална конструкция с минимален размер на профила 40 / 40 с епоксидно - полиестерно покритие; * Възможност за механично регулиране опората на главата или гърба от 0о до 80о с минимум 15 степени на застопоряване; * Пълнежа на тапицираните части да е с дебелина не по - малка от 4-5 сантиметра и да е от устойчив на смачкване от пенопластичен материал; * Възможност за избор на цвят на тапицираните с изкуствена кожа части; * Да има пластмасови регулируеми тапи на краката за преодоляване неравностите на пода и предпазване на настилната от повреди; * Аксесоар за поставяне на руло с еднократни чаршафи със здрава метална конструкция с антикорозионно покритие с възможност за неподвижно закрепване;	Медицинска кушетка * Здрава метална конструкция с минимален размер на профила 40 / 40 с епоксидно - полиестерно покритие; * Възможност за механично регулиране опората на главата или гърба от 0о до 80о с минимум 15 степени на застопоряване; * Пълнежа на тапицираните части да е с дебелина не по - малка от 4-5 сантиметра и да е от устойчив на смачкване от пенопластичен материал; * Възможност за избор на цвят на тапицираните с изкуствена кожа части; * Има пластмасови регулируеми тапи на краката за преодоляване неравностите на пода и предпазване на настилната от повреди; * Аксесоар за поставяне на руло с еднократни чаршафи със здрава метална конструкция с антикорозионно покритие с възможност за неподвижно закрепване;
18	Медицинска количка - малобагаритна * Метална конструкция с плотове от неръждаема стомана със задигнат борд; * Колела с гумирано покритие, лагер позволяващ завъртане на 360 о и стоп - педал; * Размер до 55 / 45 / 85 см;	Медицинска количка - малобагаритна * Метална конструкция с плотове от неръждаема стомана със задигнат борд; * Колела с гумирано покритие, лагер позволяващ завъртане на 360 о и стоп - педал; * Размер до 55 / 45 / 85 см;
19	Лекарствен шкаф двоен * Шкафът да е с горна остъклена част разделена на три нива и долна плътна част с две нива; * Механичните части да гарантират много циклична работа; * Да бъде с регулируеми крака, антибактериална база, неутрални към дезинфектанти с лесна за почистване повърхност; * Дръжките да са с износоустойчиво покритие;	Лекарствен шкаф двоен * Шкафът с горна остъклена част разделена на три нива и долна плътна част с две нива; * Механичните части гарантират много циклична работа; * С регулируеми крака, антибактериална база, неутрални към дезинфектанти с лесна за почистване повърхност; * Дръжките са с износоустойчиво покритие;
20	Лекарствен шкаф двоен * Да служи за съхранение на медикаменти и медицински консумативи; * Шкафът да е с остъклени врати за максимална видимост; * Механичните части да гарантират много циклична работа; * Да бъде с регулируеми крака, антибактериална база, неутрални към дезинфектанти с лесна за почистване повърхност; * Дръжките да са с износоустойчиво покритие; * Със сигурно заключване на вратите непозволяващо дублиране; * Материалите да издържат на почистване с дезинфектанти * Размери 80 /40/ 180 см	Лекарствен шкаф двоен * Служи за съхранение на медикаменти и медицински консумативи; * Шкафът е с остъклени врати за максимална видимост; * Механичните части гарантират много циклична работа; * С регулируеми крака, антибактериална база, неутрални към дезинфектанти с лесна за почистване повърхност; * Дръжките са с износоустойчиво покритие; * Със сигурно заключване на вратите непозволяващо дублиране; * Материалите издържат на почистване с дезинфектанти * Размери 80 /40/ 180 см
21	Медицинска многофункционална количка за визитация - с три нива * С метална конструкция; * С плотове от неръждаема стомана със задигнат борд ; * Колелата да са с гумирано покритие, лагер позволяващ завъртане на 360 о и стоп - педал; * Размер до 70 / 50 / 90 см;	Медицинска многофункционална количка за визитация - с три нива * С метална конструкция; * С плотове от неръждаема стомана със задигнат борд ; * Колелата да са с гумирано покритие, лагер позволяващ завъртане на 360 о и стоп - педал; * Размер до 70 / 50 / 90 см;
22	Медицинска многофункционална количка за стерилни барабани - с две нива	Медицинска многофункционална количка за стерилни барабани - с две нива

	* С метална конструкция; * С плотове от неръждаема стомана със задигнат борд ; * Колелата да са с гумирано покритие, лагер позволяващ завъртане на 360 о и стоп - педал. * Размер до 70 / 50 / 90 см;	* С метална конструкция; * С плотове от неръждаема стомана със задигнат борд ; * Колелата да са с гумирано покритие, лагер позволяващ завъртане на 360 о и стоп - педал. * Размер до 70 / 50 / 90 см;
23	Инфузионна стойка * Метална конструкция с основа на пет колела. * Възможност за механично регулиране на височина; * С четири куки за закачане; * Материалите да издържат на почистване с дезинфектанти; * Размери 1120 - 2040мм.	Инфузионна стойка * Метална конструкция с основа на пет колела. * Възможност за механично регулиране на височина; * С четири куки за закачане; * Материалите да издържат на почистване с дезинфектанти; * Размери 1120 - 2040мм.
24	Манипулационна редица за под плот * Да съдържа затворен обем с хоризонтална преграда закрит с врата, обем с минимум 3 броя изтеглящи пространства, от които най - горното да е на 150 мм височина, а другите две да са с по - голям размер и / или празно разстояние; * Да бъде с метални механизми за изтеглящите се обеми с пълно откриване на вътрешния обем и плавно и безшумно прибиране; * Да е оборудвано със сепаратори в горното чекмедже, максимално изпълващи пространството му; * Да има противохлъзгащо дъно за другите два изтеглящи обема; * Вратите да са изработени от плочест материал, неотделящ феноли, с безфугово покритие, обхващащо изцяло лицевите и челни повърхности на детайлите; * Всички механизми да са стабилни с плавно прибиране и предотвратяващи звуковия ефект при затваряне; * Композицията да е на регулируеми крака, покрити с метализирана база с водоуплътнител; * Материалите да издържат на често третиране с дезинфектанти със съдържание на железни хлориди, амоняк , слаби киселини и окислители; * Размери: дълбочина 60 см и височина 85 см;	Манипулационна редица за под плот * Съдържа затворен обем с хоризонтална преграда закрит с врата, обем с минимум 3 броя изтеглящи пространства, от които най - горното е на 150 мм височина, а другите две са с по - голям размер и / или празно разстояние; * С метални механизми за изтеглящите се обеми с пълно откриване на вътрешния обем и плавно и безшумно прибиране; * Оборудвано със сепаратори в горното чекмедже, максимално изпълващи пространството му; * Има противохлъзгащо дъно за другите два изтеглящи обема; * Вратите са изработени от плочест материал, неотделящ феноли, с безфугово покритие, обхващащо изцяло лицевите и челни повърхности на детайлите; * Всички механизми са стабилни с плавно прибиране и предотвратяващи звуковия ефект при затваряне; * Композицията е на регулируеми крака, покрити с метализирана база с водоуплътнител; * Материалите издържат на често третиране с дезинфектанти със съдържание на железни хлориди, амоняк , слаби киселини и окислители; * Размери: дълбочина 60 см и височина 85 см;
25	Плот (панел) от полимерен композит * Да бъде хомогенен, композитен материал, устойчив на силни химични реагенти без променя на свойствата и цвета; * Да отговаря на изискванията за антибактериалност и лесна хигиенна поддръжка; * Да бъде напълно водоустойчив ; * Да издържа на температура до 150 градуса; * Размер с минимална дебелина 10 мм	Плот (панел) от полимерен композит * Изработен от хомогенен, композитен материал, устойчив на силни химични реагенти без променя на свойствата и цвета; * Съответства на изискванията за антибактериалност и лесна хигиенна поддръжка; * Напълно водоустойчив ; * Издържа на температура до 150 градуса; * Размер с минимална дебелина 10 мм
26	Мивка за медицинска употреба под плот * Еднокоритна, от неръждаема стомана с гладка структура ; * Да издържа на честа дезинфекция със силни препарати; * Дълбочина минимум 22 см; * Възможност за безфугово поставяне под плот; * Окомплектована с преливник и сифон; * Размери на мивката 40 / 40 см;	Мивка за медицинска употреба под плот * Еднокоритна, от неръждаема стомана с гладка структура ; * Издържа на честа дезинфекция със силни препарати; * Дълбочина минимум 22 см; * Възможност за безфугово поставяне под плот; * Окомплектована с преливник и сифон; * Размери на мивката 40 / 40 см;
27	Смесител с удължена дръжка * Изработен от месинг с ниско съдържание на олово с висококачествено покритие от никел или хром; * С керамичен затварящ механизъм; * Система за лесен монтаж с гумена подложка и метална шайба; * Вграден аератор; * Комплектован с хромирани или никелирани розетки за скриване на частите към присъединителната мрежа; * Дълга медицинска ръкохватка (удължена дръжка) за манипулиране с лакът;	Смесител с удължена дръжка * Изработен от месинг с ниско съдържание на олово с висококачествено покритие от никел или хром; * С керамичен затварящ механизъм; * Система за лесен монтаж с гумена подложка и метална шайба; * Вграден аератор; * Комплектован с хромирани или никелирани розетки за скриване на частите към присъединителната мрежа; * Дълга медицинска ръкохватка (удължена дръжка) за манипулиране с лакът;
28	Гинекологичен стол електрически * тапицерия с покритие от негорима еко кожа * регулиране на опората гърба и краката * два регулируеми кракодържателя * поставка за ролка с хартия * леген от неръждаема стомана * регулиране във височина от 55 - 85 см	Гинекологичен стол електрически * Тапицерията е с покритие от негорима еко кожа * С регулиране на опората гърба и краката * Има два регулируеми кракодържателя * Има поставка за ролка с хартия * Оборудван с леген от неръждаема стомана * Възможност за регулиране във височина от 55 - 85 см
29	Лампа тип кокиче	Лампа тип кокиче

	Операционна LED лампа, на статив-мобилна; *Диаметър на тялото мин.- 35x34см; * CRI- мин 90; * Цветната температура да се регулира поне от 3800 до 4800К на мин. 3 стъпки; * Максимална осветеност 60 000 Люкс с мин 5 стъпки; * Диаметър на полето – да се променя на 18 и 30 см; * Брой на диодите мин 17; * Живот на диодите мин 50 000 часа;	Операционна LED лампа, на статив-мобилна; *Диаметър на тялото мин.- 35x34см; * CRI- мин 90; * Цветната температура да се регулира поне от 3800 до 4800К на мин. 3 стъпки; * Максимална осветеност 60 000 Люкс с мин 5 стъпки; * Диаметър на полето – да се променя на 18 и 30 см; * Брой на диодите мин 17; * Живот на диодите мин 50 000 часа;
30	Медицинска степенка * С хромирана метална тръбна конструкция; * С противохлъзгащи се платформи; * Размер на платформите 40 x 20 см	Медицинска степенка * Хромирана метална тръбна конструкция; * И противохлъзгащи се платформи; * Платформите са с размер 40 x 20 см
31	Медицинска табуретка с метална основа * С петлъчева, метална/хромирана основа с колела или тапи; * Регулирането във височина чрез газов амортизатор; * Седалката да е с дебелина мин 5 см и облечена с изкуствена кожа; * Размери : Ф 32 (57) / 44 - 57 см	Медицинска табуретка с метална основа * Петлъчева, метална/хромирана основа с колела или тапи; * Регулиране във височина чрез газов амортизатор; * Седалката е с дебелина мин 5 см и облечена с изкуствена кожа; * Размери : Ф 32 (57) / 44 - 57 см
32	Работна маса с два плота HPL * Алюминиева конструкция; * Плотове HPL мин 10мм - 2 бр.; * Да има пластмасови регулируеми тапи на краката; * Размери 70/50/90 см;	Работна маса с два плота HPL * Алюминиева конструкция; * Плотове HPL мин 10мм - 2 бр.; * С пластмасови регулируеми тапи на краката; * Размери 70/50/90 см;
33	Работна станция размери до 120/60/75 см * С работен плот от плочест материал, неотделящ феноли, с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили правоъгълни или кръгли за крака с минимален размер 40/40мм; с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на ацетон и третиране с дезинфектанти; * Тристранно странично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа; * Да съдържа контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана;	Работна станция размери до 120/60/75 см * Работния плот е от плочест материал, неотделящ феноли, с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили правоъгълни или кръгли за крака с минимален размер 40/40мм; с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на ацетон и третиране с дезинфектанти; * Тристранно странично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа; * Съдържа контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана;
34	Модул за РС * Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Колелата да са с гумирано покритие, лагер позволяващ завъртане на 360 о и стоп- педал.	Модул за РС * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Колелата са с гумирано покритие и лагер позволяващ завъртане на 360 о и стоп- педал.
35	Работна станция размери до 130/60/75 см * С работен плот от плочест материал, неотделящ феноли, с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили правоъгълни или кръгли за крака с минимален размер 40/40мм; с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Тристранно странично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа; * Да съдържа контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана;	Работна станция размери до 130/60/75 см * Работен плот от плочест материал, неотделящ феноли, с ламинатно покритие; * Метална конструкция от профили правоъгълни или кръгли за крака с минимален размер 40/40мм; с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Тристранно странично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * Метални регулируеми стъпки с пластмасова основа; * Съдържа контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * Метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана;
36	Лекарски стол *С газов амортизатор за плавно и безстепенно регулиране на височината; * Механизъм, осигуряващ регулиране на ъгъла сключен между седалката и облегалката; * Облегалка - висока, с допълнителна лумбална извивка, широка ергономична седалка; * Ергономично формовани подлакътници; * Тапицерията да е от висококачествена изкуствена кожа с издръжливост на изтъкване; * Възможност за избор на цвят; * Размери : 55 / 55 / 105 см	Лекарски стол *Газов амортизатор за плавно и безстепенно регулиране на височината; * Механизъм, осигуряващ регулиране на ъгъла сключен между седалката и облегалката; * Облегалка - висока, с допълнителна лумбална извивка, широка ергономична седалка; * Ергономично формовани подлакътници; * Тапицерията е от висококачествена изкуствена кожа с издръжливост на изтъкване; * Възможност за избор на цвят; * Размери : 55 / 55 / 105 см
	Акушерски стан	Акушерски стан
37	Шкаф за бельо	Шкаф за бельо

	* Изделието да е изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие ; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти със съдържание на желязни хлориди, амоняк , слаби киселини и окислители; * Конструкцията да включва две врати и пространство с рафтове ; * Механичните части да гарантират много циклична работа; * Да бъде с метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * Да бъде с регулируеми крака , закрити с метализирана база с водоуплътнител. * Размери до 100 / 50 / 190 см	* Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие ; * Издържа на често третиране с дезинфектанти със съдържание на желязни хлориди, амоняк , слаби киселини и окислители; * Конструкцията включва две врати и пространство с рафтове ; * Механичните части гарантират много циклична работа; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * С регулируеми крака , закрити с метализирана база с водоуплътнител. * Размери до 100 / 50 / 190 см
38	Модулен шкаф с два изтеглящи се и два отваряеми обема * Да е изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Вратата да е с възможност за отваряне до 270 градуса. * Да има метална дръжка - алуминиева или от неръждаема стомана; * Да има регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител. * Размери до 100 /50/90 см	Модулен шкаф с два изтеглящи се и два отваряеми обема * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Материалът издържа на често третиране с дезинфектанти; * Вратата е с възможност за отваряне до 270 градуса. * С метална дръжка - алуминиева или от неръждаема стомана; * С регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител. * Размери до 100 /50/90 см
39	Легло стационарно * Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Подматрачната рамка от метална конструкция и здрави, ергономични ламели; * Леглото да е поставено на метална конструкция с минимален размер на профила 40 / 40 ; * Височината на краката да не затруднява дезинфекцията на подовата настилка; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Размери: до 105 см в ширина и до 205 см в дължина.	Легло стационарно * Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Подматрачната рамка от метална конструкция и здрави, ергономични ламели; * Леглото е поставено на метална конструкция с минимален размер на профила 40 / 40 ; * Височината на краката не затруднява дезинфекцията на подовата настилка; * Материалът издържа на често третиране с дезинфектанти; * Размери: до 105 см в ширина и до 205 см в дължина.
40	Еднолицев матрак * приблизителни размери 200/90/15 см и антибактериален калъф	Еднолицев матрак *С приблизителни размери 200/90/15 см и антибактериален калъф
41	Прикреватен шкаф * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Врата с възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти;	Прикреватен шкаф * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Врата с възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът издържа на често третиране с дезинфектанти;
42	Универсален конструктивен предпазен /преграден/ елемент * Изработен от плочест материал неизлъчващ феноли с ламинатно покритие - мин. 2 см;	Универсален конструктивен предпазен /преграден/ елемент * Изработен от плочест материал неизлъчващ феноли с ламинатно покритие - мин. 2 см;
43	Маса * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Алуминиеви конструктивни елементи; * Размери до 80/50/60 см	Маса * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Алуминиеви конструктивни елементи; * Размери до 80/50/60 см
44	Пациентен стол * Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Да е тапициран с изкуствена кожа, възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, срещу надраскването на подовите настилки; * Размери : 55 / 50 / 80 см	Пациентен стол * Здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Тапициран с изкуствена кожа и възможност за избор на цвят; * С пластмасови тапи, срещу надраскването на подовите настилки; * Размери : 55 / 50 / 80 см
45	Отпочиваш модул триместен * Да има здрава конструкция от масивен материал; * Изработен от високо еластичен, трудно горим пенолатекс; * Тапициранията да е висококачествена изкуствена кожа или специализирана дамаска; * Дължина 170 см;	Отпочиваш модул триместен * Здрава конструкция от масивен материал; * Изработен от високо еластичен, трудно горим пенолатекс; * Тапициранията е от висококачествена изкуствена кожа или специализирана дамаска; * Дължина 170 см;
46	Количка за бельо * Здрава прахово боядисана метална конструкция; * Оплетка от метална жица; * Колела с гумирано покритие, лагер позволяващ завъртане на 360 о и стоп - педал;	Количка за бельо * Здрава прахово боядисана метална конструкция; * Плетка от метална жица; * Колела с гумирано покритие, лагер позволяващ завъртане на 360 о и стоп - педал;
	Съблекални персонал	Съблекални персонал
47	Модулен шкаф лични вещи - троен	Модулен шкаф лични вещи - троен

	* Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Вратите да имат възможност за отваряне до 270 градуса. * Конструкцията да включва вертикално разделение на три отделения, всяко с лостове за закачалки - метален с елипсовидна форма и рафт; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * С регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери до 120/50/180 см	* Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Материалът издържа на често третиране с дезинфектанти; * Вратите имат възможност за отваряне до 270 градуса. * Конструкцията включва вертикално разделение на три отделения, всяко с лостове за закачалки - метален с елипсовидна форма и рафт; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * С регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери до 120/50/180 см
48	Легло стационарно * Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Подматрачната рамка от метална конструкция и здрави, ергономични ламели; * Леглото да е поставено на метална конструкция с минимален размер на профила 40 / 40 ; * Височината на краката да не затруднява дезинфекцията на подовата настилка; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти;	Легло стационарно * Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Подматрачната рамка от метална конструкция и здрави, ергономични ламели; * Леглото е поставено на метална конструкция с минимален размер на профила 40 / 40 ; * Височината на краката не затруднява дезинфекцията на подовата настилка; * Материалът издържа на често третиране с дезинфектанти;
49	Еднолицев матрак * приблизителни размери 200/90/15 см и антибактериален калъф	Еднолицев матрак * приблизителни размери 200/90/15 см и антибактериален калъф
50	Прикреватен шкаф * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Врата с възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти;	Прикреватен шкаф * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Врата с възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти;
51	Универсален конструктивен предпазен /преграден/ елемент * Изработен от плочест материал неизлъчващ феноли с ламинатно покритие - мин. 2 см;	Универсален конструктивен предпазен /преграден/ елемент * Изработен от плочест материал неизлъчващ феноли с ламинатно покритие - мин. 2 см;
52	Маса * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Алуминиеви конструктивни елементи; * Размери до 80/50/60 см	Маса * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструктивни елементи - алуминиеви; * Размери до 80/50/60 см
53	Пациентен стол * Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Да е тапициран с изкуствена кожа, възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, срещу надраскването на подовите настилки; * Размери : 55 / 50 / 80 см	Пациентен стол * Здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Тапициран с изкуствена кожа и възможност за избор на цвят; * С пластмасови тапи, срещу надраскването на подовите настилки; * Размери : 55 / 50 / 80 см
Офис кухня		Офис кухня
54	Композиция от медицински шкафове под плот * Затворен обем с хоризонтална преграда закрит с врата и празно разстояние; * С метални съчмени механизми за чекмеджетата с пълно откриване на вътрешния обем и плавно и безшумно прибиране; * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Всички механизми да са стабилни, с плавно прибиране и предотвратяващи звуковия ефект при затваряне;	Композиция от медицински шкафове под плот * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Затворен обем с хоризонтална преграда закрит с врата и празно разстояние; * С метални съчмени механизми за чекмеджетата с пълно откриване на вътрешния обем и плавно и безшумно прибиране; * Всички механизми да са стабилни, с плавно прибиране и предотвратяващи звуковия ефект при затваряне;
55	Плот с покритие от MED ламинат - 40 - 60 см * С покритие от MED ламинат на базата на термореактивни смоли с постформирана предна част ; * С дебелина 30 - 40 мм и дълбочина 40 - 60 см; * Да е издръжлив на сухо и мокро нагряване, пара, устойчив на оцветяване групи от 1-3 и на издраскване, трайност на светлина ;	Плот с покритие от MED ламинат - 40 - 60 см * Плот с покритие от MED ламинат на базата на термореактивни смоли с постформирана предна част ; * С дебелина 30 - 40 мм и дълбочина 40 - 60 см; * Издържа на сухо и мокро нагряване, пара, устойчив на оцветяване групи от 1-3 и на издраскване, трайност на светлина ;
56	Композиция от медицински шкафове под плот	Композиция от медицински шкафове под плот

	* Затворен обем с хоризонтална преграда закрит с врата, обем с минимум 3 броя чекмеджета, от които най - горното на 150 мм височина, а другите две с по - голям размер и с празно разстояние; * С метални съчмени механизми за чекмеджетата с пълно откриване на вътрешния обем и плавно и безшумно прибиране; * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие;	* Затворен обем с хоризонтална преграда закрит с врата, обем с минимум 3 броя чекмеджета, от които най - горното на 150 мм височина, а другите две с по - голям размер и с празно разстояние; * С метални съчмени механизми за чекмеджетата с пълно откриване на вътрешния обем и плавно и безшумно прибиране; * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие;
57	Плот с покритие от MED ламинат - 40 - 60 см * С покритие от MED ламинат на базата на термореактивни смоли с постформирана предна част ; * С дебелина 30 - 40 мм и дълбочина 40 - 60 см; * Издръжлив на сухо и мокро нагряване, пара, устойчив на оцветяване групи от 1-3 и на издраскване, трайност на светлина;	Плот с покритие от MED ламинат - 40 - 60 см * С покритие от MED ламинат на базата на термореактивни смоли с постформирана предна част ; * С дебелина 30 - 40 мм и дълбочина 40 - 60 см; * Издържа на сухо и мокро нагряване, пара, устойчив на оцветяване групи от 1-3 и на издраскване, трайност на светлина;
58	Метална колонна конструкция * Изработена от стомана, с възможност за скрито захващане, с височина до 90 см;	Метална колонна конструкция * Изработена от стомана, с възможност за скрито захващане, с височина до 90 см;
59	Мивка * За обща употреба, еднокоритна, алпака - гладка; * Да е окомплектована с преливник и сифон, с отвор за поставяне на смесител; * Размери на мивката до 80 / 50 см, дълбочина минимум 22 см;	Мивка * Еднокоритна за обща употреба, алпака - гладка; * Окомплектована с преливник и сифон, с отвор за поставяне на смесител; * Размери на мивката до 80 / 50 см, дълбочина минимум 22 см;
60	Смесител * Изработен от месинг с ниско съдържание на олово с висококачествено покритие от никел или хром ; * С керамичен затварящ механизъм и вграден аератор; * Система за лесен монтаж с гумена подложка и метална шайба; * Окомплектован с хромирани или никелирани розетки за скриване на частите към присъединителната мрежа;	Смесител * Изработен от месинг с ниско съдържание на олово с висококачествено покритие от никел или хром ; * С керамичен затварящ механизъм и вграден аератор; * Система за лесен монтаж с гумена подложка и метална шайба; * Окомплектован с хромирани или никелирани розетки за скриване на частите към присъединителната мрежа;
Лекарски кабинет		Лекарски кабинет
61	Модулен шкаф с два изтеглящи се и два отваряеми обема * Да е изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Вратата да е с възможност за отваряне до 270 градуса. * Да има метална дръжка - алуминиева или от неръждаема стомана; * Да има регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери до 140 / 50 / 90 см	Модулен шкаф с два изтеглящи се и два отваряеми обема * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Материалът издържа на често третиране с дезинфектанти; * Вратата е с възможност за отваряне до 270 градуса. * С метална дръжка - алуминиева или от неръждаема стомана; * С регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери до 140 / 50 / 90 см
62	Композиция от стенни медицински шкафове * Затворен обем с хоризонтална преграда, закрит с врати и отворена част с декорация; * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие ; * Всички механизми да са стабилни, с плавно прибиране и предотвратяващи звуковия ефект при затваряне;	Композиция от стенни медицински шкафове * Затворен обем с хоризонтална преграда, закрит с врати и отворена част с декорация; * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие ; * Всички механизми са стабилни, с плавно прибиране и предотвратяващи звуковия ефект при затваряне;
63	Отпочиваш модул триместен * Да има здрава конструкция от масивен материал; * Изработен от високо еластичен, трудно горим пенолатекс; * Тапицерията да е висококачествена изкуствена кожа или специализирана дамаска; * Дължина 170 см;	Отпочиваш модул триместен * Здрава конструкция от масивен материал; * Изработен от високо еластичен, трудно горим пенолатекс; * Тапицерията е от висококачествена изкуствена кожа или специализирана дамаска; * Дължина 170 см;
64	Маса * Работен плот от плочест материал, неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Метална конструкция от профили за крака и горна носеща рамка; * Профилите да са с минимален размер 40 / 40 мм; * Здрава, метална конструкция с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Метални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Размери - 110/80/60 см	Маса * Работен плот от плочест материал, неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Метална конструкция от профили за крака и горна носеща рамка; * Профилите са с минимален размер 40 / 40 мм; * Здрава, метална конструкция с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Метални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Размери - 110/80/60 см
65	Пациентен стол	Пациентен стол

	* Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Да е тапициран с изкуствена кожа издръжлива на изтъкване, възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, предотвратяващи надраскването на подовите настилки; * Да е с максимална издържаща тежест до 120 кг; * Размери: 55/50/80 см	* Здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Тапициран с изкуствена кожа издръжлива на изтъкване, възможност за избор на цвят; * С пластмасови тапи, предотвратяващи надраскването на подовите настилки; * С максимална издържаща тежест до 120 кг; * Размери: 55/50/80 см
	Столова	Столова
66	Маса * Работен плот от плочест материал, неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Метална конструкция от профили за крака и горна носеща рамка; * Профилите да са с минимален размер 40 / 40 мм; * Здрава, метална конструкция с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Метални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Размери - 100/100/75 см	Маса * Работен плот от плочест материал, неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Метална конструкция от профили за крака и горна носеща рамка; * Профилите са с минимален размер 40 / 40 мм; * Здрава, метална конструкция с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Метални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Размери - 100/100/75 см
67	Пациентен стол - пластичен материал * Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от пластичен материал, устойчив на дезинфекция; * Възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, срещу надраскването на подовите настилки; * Размери : 55 / 50 / 80 см	Пациентен стол - пластичен материал * Здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката са изработени от пластичен материал, устойчив на дезинфекция; * Възможност за избор на цвят; * С пластмасови тапи, срещу надраскването на подовите настилки; * Размери : 55 / 50 / 80 см
68	Маса * Работен плот от плочест материал, неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Метална конструкция от профили за крака и горна носеща рамка; * Профилите да са с минимален размер 40 / 40 мм; * Здрава, метална конструкция с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Метални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Размери - 100/75/60 см	Маса * Работен плот от плочест материал, неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Метална конструкция от профили за крака и горна носеща рамка; * Профилите са с минимален размер 40 / 40 мм; * Здрава, метална конструкция с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Метални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Размери - 100/75/60 см
69	Модул меко седане пациенти - триместен * Здрава метална конструкция от профил 40 / 40 мм, с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Седалните и облегалните части да са от високо еластичен, трудно горим пенолатекс; * Тапицериата да е изкуствена кожа, водоустойчива, издръжлива на изтъкване и третиране с дезинфектанти; * Размери: 180/60 см.	Модул меко седане пациенти - триместен * Здрава метална конструкция от профил 40 / 40 мм, с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Седалните и облегалните части са от високоеластичен, трудно горим пенолатекс; * Тапицериата е от изкуствена кожа, водоустойчива, издръжлива на изтъкване и третиране с дезинфектанти; * Размери: 180/60 см.
70	Маса пациент малка * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Да съдържа два рафта; * Алюминиеви конструктивни елементи; * Размери 50/50/50 см	Маса пациент малка * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Съдържа два рафта; * Алюминиеви конструктивни елементи; * Размери 50/50/50 см
71	Шкаф за лични вещи пациенти * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Конструкцията да включва две врати и пространство с рафтове; * С метални дръжки;	Шкаф за лични вещи пациенти * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Материалът издържа на често третиране с дезинфектанти; * Конструкцията да включва две врати и пространство с рафтове; * С метални дръжки;
72	Универсален конструктивен предпазен /преграден/ елемент * Изработен от плочест материал неизлъчващ феноли с ламинатно покритие - мин. 2 см;	Универсален конструктивен предпазен /преграден/ елемент * Изработен от плочест материал неизлъчващ феноли с ламинатно покритие - мин. 2 см;
	Стая на секретар	Стая на секретар
73	Бглова работна станция - размери	Бглова работна станция - размери

	* С работен плот от плочест материал, неотделящ феноли с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили с минимален размер 40/40мм, с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Контейнер с чекмеджета 3бр. с размери до 40/45/65 см; * Механизмите на чекмеджата да позволява пълно откриване на вътрешния му обем; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка;	* С работен плот от плочест материал, неотделящ феноли с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили с минимален размер 40/40мм, с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Контейнер с чекмеджета 3бр. с размери до 40/45/65 см; * Механизмите на чекмеджата да позволява пълно откриване на вътрешния му обем; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка;
74	Работна станция - размери до 145/60/75 см * Да бъде с работен плот от плочест материал неизлъчващ феноли с ламинатно покритие; * С контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * Механизмите на чекмеджето да позволяват пълно откриване на вътрешния му обем; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана;	Работна станция - размери до 145/60/75 см * Работен плот от плочест материал неизлъчващ феноли с ламинатно покритие; * С контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * Механизмите на чекмеджето да позволяват пълно откриване на вътрешния му обем; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана;
75	Модулен шкаф с два отваряеми обема * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията да включва 1 бр. рафтове с възможност за регулиране във височина; * Вратите да дават възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери 80 / 35 / 75 см	Модулен шкаф с два отваряеми обема * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията да включва 1 бр. рафтове с възможност за регулиране във височина; * Вратите дават възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът издържа на често третиране с дезинфектанти; * Регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери 80 / 35 / 75 см
76	Модулен шкаф лични вещи - двоен * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие;	Модулен шкаф лични вещи - двоен * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие;
77	Модулен шкаф с 1/5 отворено пространство * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията да включва 4 бр. рафтове с възможност за регулиране във височина; * Вратите да дават възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Да бъде с метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * Да бъде с регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери 80 / 35 / 190 см	Модулен шкаф с 1/5 отворено пространство * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията да включва 4 бр. рафтове с възможност за регулиране във височина; * Вратите дават възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * С регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери 80 / 35 / 190 см
78	Универсален конструктивен предпазен /преграден/ елемент * Изработен от плочест материал неизлъчващ феноли с ламинатно покритие - мин. 2 см;	Универсален конструктивен предпазен /преграден/ елемент * Изработен от плочест материал неизлъчващ феноли с ламинатно покритие - мин. 2 см;
79	Работен стол * С газов амортизатор за плавно и безстепенно регулиране на височината; * Механизъм, осигуряващ регулиране на ъгъла сключен между седалката и облегалката; * Облегалка - висока, с допълнителна ломбална извивка, широка ергономична седалка; * Ергономично формовани подлакътници; * Тапицериата да е от висококачествена изкуствена кожа с издръжливост на изтъкване; * Възможност за избор на цвят; * Размери : 55 / 55 / 105 см	Работен стол * С газов амортизатор за плавно и безстепенно регулиране на височината; * Механизъм, осигуряващ регулиране на ъгъла сключен между седалката и облегалката; * Облегалка - висока, с допълнителна ломбална извивка, широка ергономична седалка; * Ергономично формовани подлакътници; * Тапицериата е от висококачествена изкуствена кожа с издръжливост на изтъкване; * Възможност за избор на цвят; * Размери : 55 / 55 / 105 см
80	Пациентен стол	Пациентен стол

	* Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Да е тапициран с изкуствена кожа издържлива на изтъкване, възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, предотвратяващи надраскването на подовите настилки; * Да е с максимална издържаща тежест до 120 кг; * Размери: 55/50/80 см	* Здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Тапициран с изкуствена кожа издържлива на изтъкване, възможност за избор на цвят; * С пластмасови тапи, предотвратяващи надраскването на подовите настилки; * С максимална издържаща тежест до 120 кг; * Размери: 55/50/80 см
	Репортна зала	Репортна зала
81	Репортна маса * Конструкцията на масата да е съобразена с ергономичното изискване за седящи места, като за едно място е необходимо минимум 60 см разстояние за свободно сядане; * Дебелина на материала - 40 мм; * Плът - износостойчив, с възможност за често третиране с дезинфектанти; * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията с метални регулируеми крака с пластмасова основа, компенсиращи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Височина 75 см;	Репортна маса * Конструкцията на масата е съобразена с ергономичното изискване за седящи места, като за едно място е необходимо минимум 60 см разстояние за свободно сядане; * Дебелина на материала - 40 мм; * Плът - износостойчив, с възможност за често третиране с дезинфектанти; * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията с метални регулируеми крака с пластмасова основа, компенсиращи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Височина 75 см;
82	Работна станция - размери до 120/60/75 см * С работен плот от плочест материал, неотделящ феноли с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили за крака с минимален размер 40/40мм, с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Тристранно старично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Да съдържа контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * Механизмите на чекмеджето да позволява пълно откриване на вътрешния му обем; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана;	Работна станция - размери до 120/60/75 см * С работен плот от плочест материал, неотделящ феноли с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили за крака с минимален размер 40/40мм, с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Тристранно старично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Съдържа контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * Механизмите на чекмеджето да позволява пълно откриване на вътрешния му обем; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана;
83	Лекарски стол * С газов амортизатор за плавно и безстепенно регулиране на височината; * Механизъм, осигуряващ регулиране на ъгъла сключен между седалката и облегалката; * Облегалка - висока, с допълнителна ломбална извивка, широка ергономична седалка; * Ергономично формовани подлакътници; * Тапицирната да е от висококачествена изкуствена кожа с издържливост на изтъкване; * Възможност за избор на цвят; * Размери : 55 / 55 / 105 см	Лекарски стол * С газов амортизатор за плавно и безстепенно регулиране на височината; * Механизъм, осигуряващ регулиране на ъгъла сключен между седалката и облегалката; * Облегалка - висока, с допълнителна ломбална извивка, широка ергономична седалка; * Ергономично формовани подлакътници; * Тапицирната е от висококачествена изкуствена кожа с издържливост на изтъкване; * Възможност за избор на цвят; * Размери : 55 / 55 / 105 см
84	Модулен шкаф с 1/3 затворено пространство * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията да включва 4 бр. рафтове с възможност за регулиране във височина; * Вратите да дават възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Да бъде с метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * Да бъде с регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител;	Модулен шкаф с 1/3 затворено пространство * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията да включва 4 бр. рафтове с възможност за регулиране във височина; * Вратите дават възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът издържа на често третиране с дезинфектанти; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * С регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери 80 / 35 / 190 см
85	Пациентен стол	Пациентен стол

	* Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Да е тапициран с изкуствена кожа, възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, срещу надраскването на подовите настилки; * Размери : 55 / 50 / 80 см	* Здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Тапициран с изкуствена кожа, възможност за избор на цвят; * Има пластмасови тапи, срещу надраскването на подовите настилки; * Размери : 55 / 50 / 80 см
Кабинет старша акушерка		Кабинет старша акушерка
86	Работна станция - размери до 120/60/75 см * Да бъде с работен плот от плочест материал неизлъчващ феноли с ламинатно покритие; * Да бъде с метална конструкция от профили за крака с минимален размер 40/40мм, с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Тристранно старично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и не позволяващи надраскването на подовата настилка; * С контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * Механизмите на чекмеджето да позволяват пълно откриване на вътрешния му обем; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана;	Работна станция - размери до 120/60/75 см * Работен плот от плочест материал неизлъчващ феноли с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили за крака с минимален размер 40/40мм, с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Тристранно старично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и не позволяващи надраскването на подовата настилка; * С контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * Механизмите на чекмеджето позволяват пълно откриване на вътрешния му обем; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана;
87	Работен стол * С газов амортизатор за плавно и безстепенно регулиране на височината; * Механизъм, осигуряващ регулиране на ъгъла сключен между седалката и облегалката; * Облегалка - висока, с допълнителна лумбална извивка, широка ергономична седалка; * Ергономично формовани подлакътници; * Тапицирната да е от висококачествена изкуствена кожа с издръжливост на изтъкване; * Възможност за избор на цвят; * Размери : 55 / 55 / 105 см	Работен стол * С газов амортизатор за плавно и безстепенно регулиране на височината; * Механизъм, осигуряващ регулиране на ъгъла сключен между седалката и облегалката; * Облегалка - висока, с допълнителна лумбална извивка, широка ергономична седалка; * Ергономично формовани подлакътници; * Тапицирната е от висококачествена изкуствена кожа с издръжливост на изтъкване; * Възможност за избор на цвят; * Размери : 55 / 55 / 105 см
88	Работна маса * Конструкцията на масата да е съобразена с ергономичното изискване за седящи места, като за едно място е необходимо минимум 60 см разстояние за свободно седане; * Дебелина на материала - 40 мм; * Плот - износостойчив, с възможност за често третиране с дезинфектанти; * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията с метални регулируеми крака с пластмасова основа, компенсиращи неравностите и не позволяващи надраскването на подовата настилка; * Височина 75 см;	Работна маса * Конструкцията на масата е съобразена с ергономичното изискване за седящи места, като за едно място е необходимо минимум 60 см разстояние за свободно седане; * Дебелина на материала - 40 мм; * Плот - износостойчив, с възможност за често третиране с дезинфектанти; * Изработена от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията с метални регулируеми крака с пластмасова основа, компенсиращи неравностите и не позволяващи надраскването на подовата настилка; * Височина 75 см;
89	Пациентен стол * Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката да са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Да е тапициран с изкуствена кожа, възможност за избор на цвят; * Да има пластмасови тапи, срещу надраскването на подовите настилки; * Размери : 55 / 50 / 80 см	Пациентен стол * Здрава, метална конструкция с антикорозионно покритие; * Седалката и облегалката са изработени от многослойна дървесина, с мека част от пенополиуретан с висока плътност; * Тапициран с изкуствена кожа, с възможност за избор на цвят; * Има пластмасови тапи, срещу надраскването на подовите настилки; * Размери : 55 / 50 / 80 см
90	Отпочиващ модул триместен * Да има здрава конструкция от масивен материал; * Изработен от високо еластичен, трудно горим пенолатекс; * Тапицирната да е висококачествена изкуствена кожа или специализирана дамаска; * Дължина 170 см;	Отпочиващ модул триместен * Здрава конструкция от масивен материал; * Изработен от високо еластичен, трудно горим пенолатекс; * Тапицирната е висококачествена изкуствена кожа или специализирана дамаска; * Дължина 170 см;
91	Модулен шкаф с 1/5 отворено пространство	Модулен шкаф с 1/5 отворено пространство

	* Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията да включва 4 бр. рафтове с възможност за регулиране във височина; * Вратите да дават възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Да бъде с метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * Да бъде с регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери 80 / 35 / 190 см	* Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Конструкцията включва 4 бр. рафтове с възможност за регулиране във височина; * Вратите дават възможност за отваряне до минимум 110 градуса; * Материалът издържа на често третиране с дезинфектанти; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана; * С регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител; * Размери 80 / 35 / 190 см
92	Модулен шкаф с два изтеглящи се и два отваряеми обема * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Материалът да издържа на често третиране с дезинфектанти; * Вратата да е с възможност за отваряне до 270 градуса; * Метална дръжка - алуминиева или от неръждаема стомана; * С регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител. * Размери до 80 / 40 / 90 см	Модулен шкаф с два изтеглящи се и два отваряеми обема * Изработен от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие; * Материалът издържа на често третиране с дезинфектанти; * Вратата да е с възможност за отваряне до 270 градуса; * Метална дръжка - алуминиева или от неръждаема стомана; * С регулируеми крака, закрити с метализирана база с водоуплътнител. * Размери до 80 / 40 / 90 см
Кабинет ултразвук		Кабинет ултразвук
93	Медицинска кушетка * Здрава метална конструкция с минимален размер на профила 40 / 40 с епоксидно - полиестерно покритие; * Възможност за механично регулиране опората на главата или гърба от 0 до 80 с минимум 15 степени на заstopоряване; * Пълнежа на тапицираните части да е с дебелина не по - малка от 4-5 сантиметра и да е от устойчив на смачкване от пенопластичен материал; * Възможност за избор на цвят на тапицираните с изкуствена кожа части; * Да има пластмасови регулируеми тапи на краката за преодоляване на неравностите на пода и предпазване на настилка от повреди. * Аксесоар за поставяне на руло с еднократни чаршафи със здрава метална конструкция с антикорозионно покритие с възможност за неподвижно закрепване;	Медицинска кушетка * Здрава метална конструкция с минимален размер на профила 40 / 40 с епоксидно - полиестерно покритие; * Възможност за механично регулиране опората на главата или гърба от 0 до 80 с минимум 15 степени на заstopоряване; * Пълнежа на тапицираните части е с дебелина не по - малка от 4-5 сантиметра и е от устойчив на смачкване от пенопластичен материал; * С възможност за избор на цвят на тапицираните с изкуствена кожа части; * Има пластмасови регулируеми тапи на краката за преодоляване на неравностите на пода и предпазване на настилка от повреди. * Аксесоар за поставяне на руло с еднократни чаршафи със здрава метална конструкция с антикорозионно покритие с възможност за неподвижно закрепване;
94	Медицинска многофункционална количка за визитация - с три нива * С метална конструкция; * С платове от неръждаема стомана със задигнат борд ; * Колелата да са с гумирано покритие, лагер позволяващ завъртане на 360 о и стоп - педал. * Размер до 70 / 50 / 90 см;	Медицинска многофункционална количка за визитация - с три нива * С метална конструкция; * С платове от неръждаема стомана със задигнат борд ; * Колелата са с гумирано покритие, лагер позволяващ завъртане на 360 о и стоп - педал. * Размер до 70 / 50 / 90 см;
95	Медицинска табуретка с метална основа * С петлъчева, метална/хромирана основа с колела или тапи; * Регулирането във височина чрез газов амортисьор ; * Седалката да е с дебелина мин 5 см и облечена с изкуствена кожа; * Размери : Ф 32 (57) / 44 - 57 см	Медицинска табуретка с метална основа * С петлъчева, метална/хромирана основа с колела или тапи; * Регулирането във височина чрез газов амортисьор ; * Седалката е с дебелина мин 5 см и облечена с изкуствена кожа; * Размери : Ф 32 (57) / 44 - 57 см
96	Стенно пано за външно облекло * Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие кантирано с удароустойчив кант; * С минимум два броя метални приспособления за закачане с три възможности за закачане, с антикорозионно покритие; * Възможност за комбинация от минимум два цвята; * За монтаж към стената без видими скрепителни елементи;	Стенно пано за външно облекло * Изработено от плочест материал неотделящ феноли с ламинатно покритие кантирано с удароустойчив кант; * С минимум два броя метални приспособления за закачане с три възможности за закачане, с антикорозионно покритие; * Възможност за комбинация от минимум два цвята; * За монтаж към стената без видими скрепителни елементи;
97	Работна станция размери до 120/60/75 см	Работна станция размери до 120/60/75 см

	* С работен плот от плочест материал, неотделящ феноли, с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили правоъгълни или кръгли за крака с минимален размер 40/40мм; с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на ацетон и третиране с дезинфектанти; * Тристранно странично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа; * Да съдържа контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана;	* С работен плот от плочест материал, неотделящ феноли, с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили правоъгълни или кръгли за крака с минимален размер 40/40мм; с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на ацетон и третиране с дезинфектанти; * Тристранно странично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа; * Съдържа контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана;
98	Работен стол *С газов амортизатор за плавно и безстепенно регулиране на височината; * Механизъм, осигуряващ регулиране на ъгъла сключен между седалката и облегалката; * Облегалка - висока, с допълнителна ломбална извивка, широка ергономична седалка; * Ергономично формовани подлакътници; * Тапицерията да е от висококачествена изкуствена кожа с издръжливост на изтъкване; * Възможност за избор на цвят; * Размери : 55 / 55 / 105 см	Работен стол *С газов амортизатор за плавно и безстепенно регулиране на височината; * Механизъм, осигуряващ регулиране на ъгъла сключен между седалката и облегалката; * Облегалка - висока, с допълнителна ломбална извивка, широка ергономична седалка; * Ергономично формовани подлакътници; * Тапицерията е от висококачествена изкуствена кожа с издръжливост на изтъкване; * С възможност за избор на цвят; * Размери : 55 / 55 / 105 см
Учебна зала		Учебна зала
99	Работна станция - размери до 120/60/75 см * С работен плот от плочест материал, неотделящ феноли с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили за крака с минимален размер 40/40мм, с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Тристранно странично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Да съдържа контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * Механизмите на чекмеджето да позволява пълно откриване на вътрешния му обем; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана;	Работна станция - размери до 120/60/75 см * С работен плот от плочест материал, неотделящ феноли с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили за крака с минимален размер 40/40мм, с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на третиране с дезинфектанти; * Тристранно странично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа, предотвратяващи неравностите и непозволяващи надраскването на подовата настилка; * Съдържа контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * Механизмите на чекмеджето да позволява пълно откриване на вътрешния му обем; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана;
100	Работен стол *С газов амортизатор за плавно и безстепенно регулиране на височината; * Механизъм, осигуряващ регулиране на ъгъла сключен между седалката и облегалката; * Облегалка - висока, с допълнителна ломбална извивка, широка ергономична седалка; * Ергономично формовани подлакътници; * Тапицерията да е от висококачествена изкуствена кожа с издръжливост на изтъкване; * Възможност за избор на цвят; * Размери : 55 / 55 / 105 см	Работен стол *С газов амортизатор за плавно и безстепенно регулиране на височината; * Механизъм, осигуряващ регулиране на ъгъла сключен между седалката и облегалката; * Облегалка - висока, с допълнителна ломбална извивка, широка ергономична седалка; * Ергономично формовани подлакътници; * Тапицерията е от висококачествена изкуствена кожа с издръжливост на изтъкване; * С възможност за избор на цвят; * Размери : 55 / 55 / 105 см
101	Работна станция размери до 120/60/75 см * С работен плот от плочест материал, неотделящ феноли, с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили правоъгълни или кръгли за крака с минимален размер 40/40мм; с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на ацетон и третиране с дезинфектанти; * Тристранно странично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа; * Да съдържа контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана;	Работна станция размери до 120/60/75 см * С работен плот от плочест материал, неотделящ феноли, с ламинатно покритие; * С метална конструкция от профили правоъгълни или кръгли за крака с минимален размер 40/40мм; с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на ацетон и третиране с дезинфектанти; * Тристранно странично закриване от плочест материал с височина до 35 см; * С метални регулируеми стъпки с пластмасова основа; * Съдържа контейнер с чекмедже и врата с рафт с размери до 40/45/65 см; * С метални дръжки - алуминиеви или от неръждаема стомана;
102	Стол тапициран с еко кожа и подвижна поставка за писане	Стол тапициран с еко кожа и подвижна поставка за писане

*размери 55/43/82 см *облегалка с височина 35 см тапицирана с еко кожа *седалка тапицирана с еко кожа *подвижна поставка за писане	*размери 55/43/82 см *облегалка с височина 35 см тапицирана с еко кожа *седалка тапицирана с еко кожа *подвижна поставка за писане
---	---

дата: 03.08.2018г.

Валентина Димитрова

Заличено по чл.2 ЗЗЛД